

# 厂家直销化学氧自救器 ZH30化学氧自救设备

产品名称	厂家直销化学氧自救器 ZH30化学氧自救设备
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:齐全
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8535188 18660860712

## 产品详情

### 厂家直销化学氧自救器 ZH30化学氧自救设备

最新化学氧自救器 ZH30化学氧自救器 矿用化学氧自救器 煤矿用化学自救器 新型化学氧自救器  
厂家直销化学氧自救器 化学氧自救器厂家直销

ZH30化学氧自救器工作原理：

化学氧自救器初期生氧启动装置采用氧气瓶生氧启动装置，快速打开气囊后利用生氧剂与人体呼出的CO<sub>2</sub>与水汽结合，发生化学反应而生成氧气来供给人呼吸。这些纯氧气通过气囊、降温网、孔板、口具形成闭路循环系统，供人呼吸

ZH30化学氧自救器主要特征：

初期生氧启动装置采用氧气瓶生氧启动装置，生氧速度快，安全可靠；

采用KO<sub>2</sub>片状生氧剂，生氧均匀充足，粉尘少，性能稳定，吸气温度低，呼吸阻

力小；不锈钢ZH30D自救器采用了生氧灌和下外壳合二为一的设计，大大减轻了自救器的重量和体积。外壳材料采用不锈钢，大大降低了井下恶劣环境的腐蚀性

采用玻璃纤维复合阻尘垫，阻尘效果好；采用非均匀孔板结构，生氧均匀，CO<sub>2</sub>吸收性能好；体积小，重量轻，佩戴舒适。

ZH30化学氧自救器主要技术参数

防护时间：大于30分钟，静坐时间大于120分钟，

吸气温度：低于55。C

整机重量 1.4kg

规定防护时间内气囊中氧气浓度不小于21%，二氧化碳平均浓度不大于1.5%，最大不大于3.0%，且气囊不得出现吸空现象。

启动装置生氧量：30s 2L，60s 4L

呼吸阻力和吸气阻力：未经滚动冲击的，防护性能试验后通气阻力不大于

196Pa,经滚动冲击的，防护性能试验后通气阻力不大于245Pa.

有效使用期：从制造日期起，携带（单班：8小时工作制）使用三年，存放5年

品质保证asdfgvbnm

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行质保期1年,自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

联系人：董青

联系电话：18660860712 QQ : 2384657531

固话：0538-8535188

传真：0538-8530316

公司网址：<http://www.dxmine.com/>