

卸粮机，移动式卸粮机，粮食卸粮机

产品名称	卸粮机，移动式卸粮机，粮食卸粮机
公司名称	河北省衡水市东升粮储机械有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌东升:1 型号东升:1 东升:1000
公司地址	河北衡水工业园区
联系电话	13403388887

产品详情

河北省衡水市东升粮储机械有限公司网址:www.dongshenglc.com 卸粮机产品描述：

移动式卸粮机主要用于与输送机配套完成卸车入库任务。卸粮机低底盘、超大接料斗可满足自卸或厢式散粮运输车的卸粮高度需要，可以快速卸粮，提高工作效率，是大型粮库理想的卸车入库机械。产品主要特点：

我公司生产的卸粮斗外形美观、强度好，可满足卸粮量80-100t/h，具有安全可靠，操作、维护方便，工作平稳、平衡可靠，噪声小，功率低等特点。移动式卸粮机的改向滚筒均采用厚壁钢管制作，进行了严格地动平衡及探伤检验，运行更平稳；卸粮斗的移动轮采用6.0-16汽车充气轮和10寸万向轮组，整机移动轻便。低底盘、超大接料斗可满足自卸或厢式散粮运输车的卸粮高度需要，料斗的高度可调节，接料斗出料接构设计巧妙，不易造成输送带撒料、跑偏，电机超载等现象。采用轻质新型c型槽板钢作机架，刚性和强度好，结构紧凑、稳定，外形美观。采用自产的甲等天然橡胶、四层ep高纺无接头人字形胶带，坚固耐用，不易跑偏，使用寿命长。

产品优势：

- 1、 低底盘、超大接料斗可满足自卸或厢式散粮运输车的卸粮高度需要，料斗的高度可调节，接料斗出料接构设计巧妙，不易造成输送带撒料、跑偏，电机超载等现象。
- 2、 移动式卸粮机的改向滚筒均采用厚壁钢管制作，进行了严格地动平衡及探伤检验，运行更平稳。
- 3、 输送部分有管状可选配，将输送带承载面穿过圆管，使输送带在输送过程中呈圆筒状；圆管取代了托辊，怎加了输送带的使用寿命，提高了提升角度和输送效率，减少了环境污染和制作工艺。
- 4、 接料斗前段设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。
- 5、 电气控制箱设计为双层钢门密封结构，设有防过载、防缺相保护装置，采用国产知名或合资品牌电气元件，外接电缆线采用专用防水防尘电源快接插件，便于保养，减少电气维护作业。
- 6、 输送带自产，配备国内一流生产流水线，橡胶为南方天然甲等橡胶、丁苯一级胶合练而成，布料采用高密度ep布，采用先进的生产工艺，使生产出来的输送带耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；输送带拉伸强度不小于15mpa，拉断伸长度不小于350%，大大提高了带子的使用寿命。
- 7、 托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。自产高强度镀锌托辊，托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。

8、加强型机架全部使用高强度钢板由高级焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。

9、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。

产品型号及技术参数：

处理量：80-150t/h 尺寸：5360×1200×1380 带宽：500/650mm 输送距离：6-12m

出料高度：0.6-2m