

真空干燥机_常州常航干燥_真空干燥机性能

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 真空干燥机_常州常航干燥_真空干燥机性能 |
| 公司名称 | 常州市常航干燥设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:常航 型号:JJ1009 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇空港工业园区盛达路18号 |
| 联系电话 | 86-18915015855 18915015855 |

产品详情

三维摆动混合机性能特点:

- 1、具有多方向的运动，使筒体内的物料混合点多，混合效果显著，其混合均匀度要高于一般混合机的均匀度，；
- 2、三维摆动混合机的混合筒设计筒体内壁经过精密抛光；

根据卧式螺旋带式混合机工作原理，用于搅拌混合的双螺旋带向相反方向推送物料的能力应是基本一致的。由于内螺旋带的螺距应小于外螺旋带，为达到推送物料的能力一致，内螺旋带的螺距应小于外螺旋带，而宽度应大于外螺旋带，否则会使物料向一个方向集中。因此，在选择卧式混合机时要注意这一点。

选择卧式螺旋带式混合机要注意出料方式。应与供应商及时沟通选择适合自己工艺的阀门形式，同时不要选择侧口的出料形式。原因是：当混合机在规定时间内完成搅拌混合后，最短时间内一次放清可保证物料均匀度；如用侧口螺旋带逐渐放净，一是耽误时间，达不到预期生产率，二是物料本已达到最佳均匀度，过度搅拌反而会使物料离析，破坏了均匀度，从而失去了选用卧式混合机的意义。