

粮食补仓机，移动式升降补仓机，液压升降补仓机

产品名称	粮食补仓机，移动式升降补仓机，液压升降补仓机
公司名称	河北省衡水市东升粮储机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌东升:1 型号东升:1 东升:1000
公司地址	河北衡水工业园区
联系电话	13403388887

产品详情

河北省衡水市东升粮储机械有限公司网址:www.dongshenglc.com 补仓机 产品描述：

多功能液压升降补仓机是带式输送机、液压升降系统的组合；补仓机输送部分如果配置伸缩架，可以前后伸缩，满足不同距离的装仓、补仓要求；输送部分尾部也可根据客户需求配置抛粮机，能把粮食抛到更远的地方，补仓和装仓范围大大扩大；具有液压升降、电动伸缩、电动行走和抛粮功能。该粮机设备既能在平房仓内完成散粮的输送、装卸、堆囤、补仓等作业，又能在平房仓外将其悬臂从平房仓的窗口插入舱内，进行散粮的补仓和装仓作业。

产品主要特点：

多功能液压升降补仓机是集自动行走、液压升降、伸缩输送、抛粮等功能为一体的新型装仓设备，其升降剪叉可调节其高度、具有升降功能，在油缸或电动机械的推动下作升降运动，以适应不同高度的作业。具有抛粮输送功能，可扩大装仓范围。液压油缸推动系统，可上下调节输送角度，把粮食输送到仓库各个角落。设备具有可靠的防倾覆设计，底盘上装置的四个支撑腿可以达到稳定

设备的功效。可选配带方向盘自动行走装置和抛粮机装置。

产品优势：

1、升降剪叉可调节其高度、具有升降功能，在油缸或电动机械的推动下作升降运动，以适应不同高度的作业。

2、液压油缸推动系统，可上下调节输送角度，把粮食输送到仓库各个角落。

3、移动式补仓机具有液压升降和电动伸缩功能，适用于粮食仓库仓外散粮补仓或仓内堆高作业；能在满负载状态下，连续、稳定、可靠的将粮食堆入仓库内，完成散粮的进仓作业，也可以将其悬臂形式的伸缩输送机从平房仓的窗口插入仓内，进行散粮的补仓作业。（伸缩功能根据用户需求配置）

4、采用充气工业汽车轮胎，四个轮子均可转向，便于库外对窗作业，同时设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。

5、电气控制箱设计为双层钢门密封结构，设有防过载、防缺相保护装置，采用国产知名或合资品牌电气元件，外接电缆线采用专用防水防尘电源快接插件，便于保养，减少电气维护作业。

6、输送带和抛粮带自产，配备国内一流生产流水线，橡胶为南方天然甲等橡胶、丁苯一级胶合练而成，布料采用高密度ep布，采用先进的生产工艺，使生产出来的输送带耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；输送带拉伸强度不小于15mpa，拉断伸长度不小于350%，大大提高了带子的使用寿命。

7、托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。自产高强度镀锌托辊，托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击

性，保证托辊高质量、高寿命。

8、加强型机架全部使用高强度钢板由高级焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。

9、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。

10、用户也可以选配伸缩机架和抛粮机装置。

11、带方向盘行走装置。

产品型号及技术参数：

输送带宽度：500-800mm（输送带宽度可根据客户需求订做）

输送机长度：8-22m（输送带长度可根据客户需求订做）

输送量：50-100t/h

升降高度：3.2-8.5m

伸缩长度：0-4m(需配置伸缩装置) 输送带线速度：2.5m/s

输送倾角：0~22°

堆粮高度：12m

配套动力

输送：5.5/7.5kw

液压：3.0kw

伸缩：1.5kw

抛粮电机：3/4kw

行走：2.2kw