

转向输送机，转向伸缩输送机，转向液压升降输送机

产品名称	转向输送机，转向伸缩输送机，转向液压升降输送机
公司名称	河北省衡水市东升粮储机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌东升:1 型号东升:1 东升:1000
公司地址	河北衡水工业园区
联系电话	13403388887

产品详情

河北省衡水市东升粮储机械有限公司网址:www.dongshenglc.com 转向输送机产品描述：

伸缩式转向装仓机属于移动式转向装仓机，；配置伸缩机架，可伸缩调节输送距离。转向输送机备配置高强度锰钢型材焊接成型的机架、凸凹文字环形输送带、动平衡及探伤检验改向驱动滚筒、配有带方向盘的电动行走机构、回转支撑转向机构、液压升降机构、横梁式前桥。该设备是一种新型粮食输送设备，适用于各类散粮装仓、补仓作业。可在180°范围内自动左、右旋转，装配有液压升降调节系统，高低、远近可大角度调节；也可配置抛粮装置。

产品主要特点：

伸缩式转向装仓机具有电动伸缩功能；伸缩部件采用齿轮齿条啮合，配合槽型导轨，结构新颖紧凑，伸缩距离大、运行平稳可靠。该设备驱动轮采用6.50-16汽车轮，转向轮采用飞机配置轮胎，整机移动轻便、安全，减少工人在入仓作业中需经常移动和调节设备的现象，解决粮食埋没行走轮的问题。设计有可靠的液压升降机构，可随意调节高度以满足不同仓房要求，采用包胶主滚筒。

产品优势：

1、该设备驱动轮采用6.50-16汽车轮，转向轮采用飞机标准轮胎，整机移动轻便、安全，减少工人在入仓作业中需经常移动和调节设备的现象，解决粮食埋没行走轮的问题。

2、采用充气工业汽车轮胎，四个轮子均可转向，便于库外对窗作业，同时设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。

3、电气控制箱设计为双层钢门密封结构，设有防过载、防缺相保护装置，采用国产知名或合资品牌电气元件，外接电缆线采用专用防水防尘电源快接插件，便于保养，减少电气维护作业。

4、输送带和抛粮自产，配备国内一流生产流水线，橡胶为南方天然甲等橡胶、丁苯一级胶合练而成，布料采用高密度ep布，采用先进的生产工艺，使生产出来的输送带耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；输送带拉伸强度不小于15mpa，拉断伸长度不小于350%，大大提高了带子的使用寿命。

5、托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。自产高强度镀锌托辊，托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。

6、加强型机架全部使用高强度钢板由高级焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。

7、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。

8、液压升高常规高度为3.4~7.6米（特殊设计可最大高度可达8.5米，需另补设备差价）

产品型号及技术参数：

输送带宽度：500mm、550mm、650mm、800mm、1000mm（输送带宽度可根据客户需求订做）
输送机长度：8-22m（输送带长度可根据客户需求订做）

伸缩长度：0-10m

输送量：50-200t/h 输送带线速度：2.5m/s 输送倾角：0~22°

堆粮高度：6m 转向方式：电动 转向角度：±90°