

# 双翼式胶带输送机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 双翼式胶带输送机                    |
| 公司名称 | 河北省衡水市东升粮储机械有限公司            |
| 价格   | 3000.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌东升:1<br>型号东升:1<br>东升:1000 |
| 公司地址 | 河北衡水工业园区                    |
| 联系电话 | 13403388887                 |

## 产品详情

河北省衡水市东升粮储机械有限公司网址:[www.dongshenglc.com](http://www.dongshenglc.com)双翼式胶带输送机 产品描述：

双翼式胶带输送机是针对货车（火车、汽车等）装卸包装物时而设计的新型输送机。双翼式胶带输送机由两台可液压升降的输送机在中间支撑台两边，形成双翼式，可在一定的角度范围内任意调节，方便不同角度的输送作业。输送机最大倾角 22°（从水平计）。

产品主要特点：

该机由两台可液压升降的输送机在中间支撑台两边，形成双翼式，可在一定的角度范围内任意调节，方便不同角度的输送作业。配有行走装置和方向盘转向功能，可自动行走；也可选配除尘、扒谷（可拆卸），输送机输送散粮或包粮功能，也可加配自动伸缩装置，实现伸缩功能使物料输送范围更广；公司另有双翼左右转向功能的设备，用户购买时需特别注明。

产品优势：

1、电机均采用知名厂家。也可在远离电源的条件下配置柴油发动机作为动力源进行作业。

2, 托辊是带式输送机的重要部件, 种类多, 数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%, 产生了70%以上的阻力, 因此托辊的质量尤为重要。托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米, 旋转阻力系数低于0.02, 轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内, 托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性, 保证托辊高质量、高寿命。

3, 加强型机架全部使用高强度钢板由高级焊工焊接而成, 高质量的连续焊缝, 满足输送机长时间、大批量作业。

4, 焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺, 保证焊接质量。

产品型号及技术参数: 型号: yl-ssj系列

输送带宽度: 500-1000mm (输送带宽度可根据客户需求订做)

输送机长度: 8-28m (输送带长度可根据客户需求订做)

伸缩长度: 0-10m (需配置伸缩装置)

输送倾角: 22° 输送量: 50-200t/h 配套动力

输送动力: 2.2kw/3.0kw/4.0kw/5.5kw/7.5kw

伸缩动力: 1.5kw (需配置伸缩装置)

