

# 烘干机,金陵干燥,聚氯乙烯烘干机

产品名称	烘干机,金陵干燥,聚氯乙烯烘干机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:FF1324
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

## 产品详情

金陵公司第三个五年规划及发展纲要：形成以“点”到“面”的营销战略。突出重点、抓住中心、管理好长期客户，主攻大客户和重点市场。开拓国外市场，扩大市场占有率。逐步建立全球营销网络，促成品牌效应。

### 清洗喷雾塔

拧松集料器右边官道上的快装卡箍，再拆掉喷雾塔底部的卡箍，即可把这节料管旋转至一边，喷雾塔底部放一大盆接水。开启雾化器及蠕动泵，进料软管放入清洗桶中吸水，按下Start键开始蠕动吸水，等开始喷雾后迅速调节转速至100，最大量喷水清洗雾化器及内部舱壁3-5min。按操作流程，先关掉蠕动泵放掉料管中的水，2分钟后关闭雾化器，再按下急停键关机并关掉控制柜里的空继开关。打开舱门，接一水管冲洗内部舱壁不干净的地方，注意不要把水冲到顶部雾化器边上的孔内（防止水倒灌入加热器中），把内壁彻底冲洗干净。

致力于干燥机械制造十多年基础上，于2000年成立的常州市金陵干燥设备有限公司是一家专业以先进干燥技术为导向的科技型企业。

### 喷雾干燥机保证洁净要求

有些原料药生产的主要工序需要在10万级的洁净环境中进行，喷雾干燥是其质量控制的重要工序。为保证药品的质量，喷雾干燥机接触物料的部分要采用不锈钢材质，对于酸腐蚀性较强的物料最好选用316L不锈钢。干燥腔、旋风分离器、过滤器等直接接触物料的部件，应内壁光滑，无死角，易于拆卸，方便清洗。

金陵干燥多年从事干燥行业，经验丰富，产品性价比高！

喷雾干燥机优势体现：

该生产线由供料系统、介质循环系统、空气加热净化系统、干燥塔系统、收料系统、控制系统等多个系统整合而成。主塔系统集中了目前喷雾干燥工程的所有尖端技术，喷干机组的收料系统由一级旋风分离器 + 布袋除尘器组合形成。一级旋风采用高气量高效率旋风进行收集，其收粉率能达到96%左右分，而布袋除尘器是针对蛋白粉类除尘专门设计的优化设备，能使物料与风进行完全分离并沉降，布袋为拒水防油防静电布袋，过滤目数可达500目以上。