

动平衡机供应YG50型滚轮驱动曲轴动平衡机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 动平衡机供应YG50型滚轮驱动曲轴动平衡机 |
| 公司名称 | 孝感中亚动平衡机设备有限公司 |
| 价格 | 21000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中亚 型号:YG-50 定制:是 |
| 公司地址 | 湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号 |
| 联系电话 | 0712-2658388 13972680901 |

产品详情

YG-50型曲轴动平衡机

YG-50型滚轮驱动曲轴动平衡机

一、价格:21000元/台

二、关键词:平衡机. 滚轮驱动曲轴动平衡机. 曲轴动平衡机

三、简介: 该机型采用滚动摩擦传动方式, 适用于曲轴及轴类工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号: YG-50型

2. 曲轴驱动方式: 滚轮传动

3. 曲轴最大质量 (kg) :50

4. 曲轴轴颈直径 (mm) :80

5. 曲轴轴向长度 (mm) :700

6. 床身长度 (mm) :1000

7. 曲轴平衡转速 (rpm) :400-1200

- 8. 电机功率(Kw):0.75
- 9. 不平衡量减少率 (%):90
- 10. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) :1

五、标配:

1.HQ – 3A测量系统 (双面通用程序)

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4. 床身机座材料采用HT300铸铁整体造型铸造

六、选配:

1. KQ – 2C测量系统(曲轴专用程序)

2.19寸液晶显示屏

3. 一体化独立电柜

七、备注:

质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

YQ 、 YG系列曲轴动平衡机型号及技术参数

| 型号 | YQ - 50 | YQ - 100 | YQ - 160 | YQ - 300 | YG - 50 | YG - 100 | YG - 160 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 参数 | | | | | | | |
| 曲轴最大质量 (kg) | 50 | 100 | 160 | 300 | 50 | 100 | 160 |
| 曲轴轴颈直径 (mm) | 80 | 90 | 90 | 140 | 80 | 90 | 90 |
| 曲轴轴向长度 (mm) | 700 | 1300 | 1300 | 1600 | 700 | 1300 | 1600 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 床身长度 (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2100 | 1000 | 1500 | 2100 |
| 曲轴平衡转速 (rpm) | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 |
| 电机功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 不平衡量减少率 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 曲轴驱动方式 | 圈带传动 | 圈带传动 | 圈带传动 | 圈带传动 | 滚轮传动 | 滚轮传动 | 滚轮传动 |
| 变频器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 一体化独立电柜 | 选配 | 选配 | 选配 | 有 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 备注 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用户根据需要可选配立式去重(钻孔)装置和卧式去重(钻孔)装置。 2. 用户根据需要可选配吸尘(屑)装置。 3. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统(双面通用程序)和240×128液晶显示屏。 4. 用户根据需要可选配KQ-2C测量系统(曲轴专用程序)和19寸液晶显示屏。 5. 标配床身可根据用户需要加长。 6. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。 | | | | | | |