

供应YG300型滚轮驱动曲轴动平衡机

产品名称	供应YG300型滚轮驱动曲轴动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号: YG-300 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

YG-300型曲轴动平衡机

YG-300型滚轮驱动曲轴动平衡机

一、价格:28000元/台

二、关键词: 平衡机. 滚轮驱动曲轴动平衡机. 曲轴动平衡机

三、简介: 该机型采用滚动摩擦传动方式, 适用于曲轴及轴类工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号: YG-300型

2. 曲轴驱动方式: 滚轮传动

3. 曲轴最大质量 (kg) : 300

4. 曲轴轴颈直径 (mm) : 90

5. 曲轴轴向长度 (mm) : 1800

6. 床身长度 (mm) : 2500

7. 曲轴平衡转速 (rpm) : 400-900

- 8. 电机功率(Kw): 2.2
- 9. 不平衡量减少率 (%): 90
- 10. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 1

五、标配:

1.HQ – 3A测量系统 (双面通用程序)

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4.床身机座材料采用HT300铸铁整体造型铸造

5.一体化独立电柜

六、选配:

1.KQ – 2C测量系统(曲轴专用程序)

2.19寸液晶显示屏

七、备注:

质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

YQ 、 YG系列曲轴动平衡机型号及技术参数

型号	YQ - 50	YQ - 100	YQ - 160	YQ - 300	YG - 50	YG - 100	YG - 160
参数							
曲轴最大质量 (kg)	50	100	160	300	50	100	160
曲轴轴颈直径 (mm)	80	90	90	140	80	90	90
曲轴轴向长度 (mm)	700	1300	1300	1600	700	1300	1600

床身长度 (mm)	1000	1500	1500	2100	1000	1500	2100
曲轴平衡转速 (rpm)	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200
电机功率(Kw)	0.75	1.1	1.5	2.2	0.75	1.1	1.5
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1	1
曲轴驱动方式	圈带传动	圈带传动	圈带传动	圈带传动	滚轮传动	滚轮传动	滚轮传动
变频器	有	有	有	有	有	有	有
一体化独立电柜	选配	选配	选配	有	选配	选配	选配
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户根据需要可选配立式去重(钻孔)装置和卧式去重(钻孔)装置。 2. 用户根据需要可选配吸尘(屑)装置。 3. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统(双面通用程序)和240×128液晶显示屏。 4. 用户根据需要可选配KQ-2C测量系统(曲轴专用程序)和19寸液晶显示屏。 5. 标配床身可根据用户需要加长。 6. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。 						