厂家直销v300立式数控加工中心 四轴加工中心

产品名称	厂家直销v300立式数控加工中心 四轴加工中心
公司名称	东莞恒鑫数控设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	主轴电机功率:3.7KW 工作台面积:1450*250 主轴转数:8000-10000
公司地址	广东省东莞市寮步镇凫山兴山路31-A
联系电话	0769-81104207 18938214417

产品详情

恒鑫数控v300立式加工中心，占地面积小，自动化程度高，用电量少，能够为客户节约厂房用地、减少人工数量、降低生产成本。设备广泛的应用于五金配件加工，能完成铝材、铜材、铁、不锈钢及复合材料的外形铣削、钻孔、攻牙等加工。

主要技术参数(v300小型卧式加工中心)

工作台	
工作台面积（mm）	450*250
最大载重能力（kg）	100
t型糟数/宽度/间距（mm）	3/11/74
加工范围	
x轴行程（mm）	300
y轴行程（mm）	280
z轴行程（mm）	350
主轴鼻端至工作台面距离mm）	50-460
主轴中心至立柱导轨面距离	300
主轴	
主轴最高转数（r. p. m）	8000-10000
主轴电机功率（k w）	3.7
主轴鼻端锥度	bt30
主轴传动方式	皮带
攻牙最高速度	1800

刀柄类型	bt30
刀柄拉丁型号	bt30-1
移动速度	
x/y快速进给（mm/min）	14000
z轴快速进给（mm/min）	14000
进给速度（mm/min）	1-4000
xy轴的进给电机功率（k w）	1
z轴进给电机功率（k w）	1.5
刀库	
刀库形式	斗笠式
选刀方式	c-c
刀库容量	8t
最大刀具长度	160
最大刀具重量（k g）	4
最大刀盘直径	满刀80mm
最快换刀时间（s）	4s

精度	
定位精度	±0.006
重复定位精度	±0.003/300
其他	
使用气压（m pa）	0.6
机床电源	ac3~380v 50hz
机床总功率	7.5kw
机床净重	1200k g
机床外形尺寸（长x宽x高）	1200*1700*2200

产品说明:

恒鑫数控小型卧式加工中心系列产品是基于国际最流行的、先进的机床设计理念开发的一台高精度线轨金属切削机床，最高定位精度±0.006mm,主轴最高转速可达10000rpm，三轴移动速度可14000mm/min；该机床的高强度、高刚性化设计和大流量排屑通道的结构特点，使其特别适合于加工各类小型模具以及精密零件。