

# 直供恒鑫c650多轴联动加工中心 立式加工中心

产品名称	直供恒鑫c650多轴联动加工中心 立式加工中心
公司名称	东莞恒鑫数控设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	主轴电机功率:5.5KW 工作台面积:800*400 主轴转数:12000-15000
公司地址	广东省东莞市寮步镇皂山兴山路31-A
联系电话	0769-81104207 18938214417

## 产品详情

小型数控机床，占地面积小，自动化程度高，用电量少，能够为客户节约厂房用地、减少人工数量、降低生产成本。设备广泛的应用于五金配件加工，能完成铝材、铜材、铁、不锈钢及复合材料的外形铣削、钻孔、攻牙等加工。

### 主要技术参数

工作台	

工作台面积 (mm)	800*400
最大载重能力 (kg)	250
T型槽数/宽度/间距 (mm)	3/18/100
加工范围	
X轴行程 (mm)	650
Y轴行程 (mm)	400
Z轴行程 (mm)	450
主轴鼻端至工作台面距离mm)	50-500
主轴中心至立柱导轨面距离	400
主轴	
主轴最高转数 (r.p.m)	12000-15000
主轴电机功率 (kw)	5.5
主轴鼻端锥度	BT30
主轴传动方式	直连
攻牙最高速度	3000
刀柄类型	BT30
刀柄拉丁型号	BT30-1

移动速度	
x/y快速进给 (mm/min)	20000
z轴快速进给 (mm/min)	20000
进给速度 (mm/min)	1-4000
xy轴的进给电机功率 (kw)	1.5
z轴进给电机功率 (kw)	1.5
刀库	
刀库形式	直排
选刀方式	C-C
刀库容量	8t
最大刀具长度	160
最大刀具重量 (kg)	4
最大刀盘直径	满刀80mm
最快换刀时间 (s)	4s
精度	
定位精度	$\pm 0.006$
重复定位精度	$\pm 0.003/300$

使用气压 ( m pa )	0.6
电气总容量	15kva
机床净重	2500k g
机床外形尺寸 ( 长x宽x高 )	2200*180