

40t刮板机 嵩阳煤机 刮板机厂家

产品名称	40t刮板机 嵩阳煤机 刮板机厂家
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	156000.00/台
规格参数	品牌:嵩阳煤机 型号:40t 输送量 : :150t/h
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

产品详情

40t刮板机 嵩阳煤机 刮板机厂家

40t刮板机是刮板机厂家嵩阳煤机生产的矿用小型输送机，主要用于中小型煤矿，或者狭小巷道倾斜薄煤层炮采工作面输送煤炭，运输角度上坡不能大于25°，下坡不能大于20度。在40t刮板机两侧加上挡板煤板可用于顺槽运输煤炭；在两侧加上导轨可搭载采煤机采煤。40t刮板机中规中矩，没有特别突出的特性，但在各个煤矿广泛应用，就像车界传奇大众朗逸一样，那是为什么呢？因为40t刮板机实用性强、皮实耐用。

40t刮板机和部分相似机型技术参数：

型号

设计长度m

输送量t/h

链速m/s

装机功率kw

圆环链规格mm

中部槽规格mm

SGB420/22

80

0.88

22

14 × 50-B

1200 × 420 × 150

SGB420/30

100

30

SGB520/30

100

1200 × 520 × 150

SGB420/40X

0.86

40

18 × 64-B

1500 × 420 × 180

SGB520/40

120

1500 × 520 × 180

SGB620/40T

150

1500 × 620 × 180

SGB620/80T

160

2 × 40

18 × 64-C

SGB630/150C

200

250

2 × 75

1500 × 630 × 190

SGB630/180

150

400

0.92

2 × 90

22 × 86-C

1500 × 630 × 222

40t刮板机主要部件结构特征及性能说明：

机头架：是一个整体焊接组件。传动链轮轴线孔即为安装减速器或盲轴的定位孔。机头架上装有可拆卸的固定架、拔链器（用销连接在固定架上）。拔链器可使运动中的刮板链在链轮的奔离点处强制脱开链轮，避免“卷链”而造成事故。

中部槽：中部槽槽帮钢采用冷压槽帮钢或轧制槽帮钢两种。冷压槽帮钢组成的中部槽由8mm厚的冷压槽帮和6mm厚的中板焊接而成。轧制槽帮钢组成的中部槽由8mm厚的轧制槽帮和6mm厚的中板焊接而成，长度均为1200mm。槽帮一端焊有连接销，连接销插入相邻中部槽帮凹槽中，实现互相定位。中部槽可在水平面内偏移3°以适应工作面底板起伏不平和机器整体推移的需要。中板链道位置用碳弧堆焊1.5~2mm厚耐磨合金，以增加耐磨性，提高使用寿命。根据需要，每节中部槽上可焊有挡煤板的支座，将挡煤板装上，提高输送量。

过渡槽：为适应刮板链从中部槽平缓运行到机头链轮，在中部槽与机头架之间设有过渡槽，过渡槽是一种两端高度不同的溜槽，与中部槽和机头架联接端的上槽帮内缘处用碳弧堆焊1.5~2mm厚耐磨合金块，耐磨块磨损后，可向厂家购买并更换。**调节槽：**调节槽的结构一避部槽相同，只是长度短一些。调节槽长度为600mm。当工作面长度变化或输送机下滑，用来调节输送机安装长度时，才需要调节槽。

刮板链：是输送煤炭的牵引组件，由圆环链、刮板、开口式连接环带组成。圆环链每条长度为850mm，由17个单环组成。刮板采用边双链的传动结构。刮板采用轧制刮板。连接环采用传统的开口式结构，连接环以强度为8.8级M16螺栓和8级螺母配套。为确实保证连接环的强度，连接环和配套的螺栓、螺母必须按强度等级配套使用和更换。

机尾：该部件是由机尾架和机尾轴等组成，机尾架与中部槽的联接端槽帮钢上缘焊有耐磨合金块，从而提高了机尾架的使用寿命，机尾架两侧的柱脚供支撑固定机尾叶使用。机尾轴安装在机尾架上，由导向链轮，套筒轴、定位套、轴承座、垫封和二套3613轴承组成。机尾轴的导向轮采用链齿或滚筒结构，两者均能保证钹环在其上正确啮合，减少运转事故。

有需要40t刮板机的朋友可以随时来刮板输送机厂家嵩阳煤机参观考察，或者到嵩阳煤机企业官wang了解更多。