

供应容方RFB50百万高清130万防爆半球

产品名称	供应容方RFB50百万高清130万防爆半球
公司名称	深圳市容方电子制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:容方 型号:RFB50
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上水径恒通工业城厂房4栋二楼202-1
联系电话	0755-33245799 15989449558

产品详情

产品名称：130万网络高清不锈钢防爆半球

内部编号: RFB50F-C/N-130

防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

产品型号：RFB50-EX

防爆级别：Exd CT6

防护等级: IP66

壳体材质：优质不锈钢304或316

功能特点：内置高亮度红外灯配合多种焦距镜头，15米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用

下罩采用优质航空塑胶透明材料,硬度高,透光率高,图像无失真

防爆，防腐，防尘，防水，外形小，重量轻

适用环境：具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

130万网络高清不锈钢防爆半球

型号	RFB50F-C/EX
防爆标志	ExdIICT6 IP66
电气连接	网线(RJ45),电源线 / 复合电缆
图像传感器	130万像素1/2.5英寸CMOS
主处理器	TI达芬奇系列高性能DSP
照度	彩色0.1Lux,黑白0Lux (低于1Lux红外灯开启)
红外距离	15米
日夜转换模式	双滤片自动切换 (IR-CUT)
镜头	4mm/6mm/8mm等百万高清镜头可选
视频压缩标准	H.264 / MPEG
视频分辨率	主码流 (1280*720、 1280*960) ，辅码流 (320*192)
视频码率	32K-12888Kbps码率可调，可以自定义
视频帧率	1-30 帧可调
网络协议	标准HTTP、TCP/IP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE
接入协议	标准协议 ONVIF 2.0
时间信息	支持时间信息叠加,上下左右位置可调

通道名称	支持30个字符(15个汉字),上下左右位置可调
移动侦测	支持
信噪比	> 52dB
白平衡	自动
增益控制	自动
电子快门	自动
图像设置	背光补偿,饱和度,亮度,对比度,尖锐度等都可通过客户端或IE浏览器调整
供电电压	AC110V~220V / DC12V可选
工作电流	2000mA
环境温度	-25 ~+70
大气压力	86~106KPa
相对湿度	95%RH (+25)
外形尺寸	¢ 140mm × 119.5 mm(长)
出线孔规格	G 1/2 " * 1个
重量	4Kg