

# 缓冲床-耐磨缓冲床

产品名称	缓冲床-耐磨缓冲床
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:众安 型号:1000*1200 价格:6800
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

## 产品详情

### 缓冲床-耐磨缓冲床

缓冲床优势：置于皮带机受料点下方的缓冲床，可以有效防止对皮带的损伤，保持皮带稳固，并防止输送物料的飞溅。更多保证：-对输送带较小的磨损和损坏；  
-皮带机在聚乙烯表面运行低摩擦，降低能力消耗；-有效吸收物料下落时的冲击力；  
-利于皮带校正和调心；-易于安装，减少维修时间与成本；-易于对传统缓冲系统的转换；  
-适用于任何类型、宽度和倾角的皮带输送机；-固定螺栓，安装简易安全。也可根据需求提供在受料点处的缓冲槽型支架，这些支架需与皮带机上的承载托辊尺寸一致。因此，订购时需注明：形状和两侧倾角（25°-35°-40°）；与中心托辊最高处的距离；  
托辊组的固定距离及节距所有的尺寸以mm为单位。  
对于钢丝绳输送带，缓冲条距离不应大于20mm,对于整芯输送带，缓冲条距离不大于40mm.  
缓冲床技术性能：-聚乙烯表面的高分子密度为PE HD 1000 -橡胶部分硬度为肖氏A级65  
-金属件材质：铝面AL65 -标准高度：H=75mm  
-适用的皮带宽度650mm,800mm，1000mm,1200mm,1400mm.  
-标准面色：蓝色，用于肖氏硬度65的橡胶 -固定螺栓-自锁式M16螺栓。为保证缓冲床效果，安装缓冲条时务必与输送带间保持一定间距，轻载应用下，此间距15mm,重载应用下，此间距30mm.

### 缓冲床-耐磨缓冲床

联系电话：13686377192

18366713768

QQ:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区