发电机交流负载箱

产品名称	发电机交流负载箱
公司名称	成都华重科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:华重 型号:HZ
公司地址	成都市锦江区盐道街6号
联系电话	0838-6580022 18215612682

产品详情

一．发电机组试车负载箱 ；柴油发电机测试负载箱概述是在线大功率UPS、逆变器、电源及柴油机组的主要性能检测实验和检测设备老化的仪器。整机采用模块化结构，操作便利，维修简便。功率控制部分采用先进的光控可控硅调整模块，可设定放电电流（功率），从而实现恒功率放电，可靠性高。主要功耗元件采用新材料组件，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的意外情况下也不会发生过热、烧损的情况。安全寿命长。本产品广泛应用于电信、网通、移动、联通、铁通、电力、民航、银行、证券、铁路局电务段等行业，是UPS设备工程验收与日常维护必备测试工具，是柴油发电机组工程验收与日常维护必备测试工具。 根据客户要求定制（可选交流单相、交流三相、阻值固定或可调、阻性负载、感性负载、高低压、中频负载、无感负载）。 二．发电机组试车负载箱
；柴油发电机测试负载箱功能介绍 具体参数，根据客户需求设计制定有两种操作模式：1.使用远程控制柜操作。2.本地控制面板操作。在使用远程控制柜或本地面板对负载箱进行各项操作时，有相对应的指示灯对每步操作进行指示。电阻丝在进行负载测试时，由风机强制冷却以保证其正常工作。负载箱设有风向开关（AFS）保护，错误的风向将阻止负载的投入。风机采用三相电机，电机采用星形连接，风机电源由负载测试电源或独立电源提供。电机功率为4kw，转速为1470转/分。设有一个温度传感器，安装于负载箱顶部，配套有一个调节温控器。调节温控器位于控制单元内，工作范围是0-400℃可调（设定值90℃）。当负载箱内部温度超过温控器设置的限值后，将脱开负载。控制回路电源由负载测试电源提供。连接负载电源时注意：正确的相序A—B—C—N，错误的相序连接将使风扇反转，无法进行加载工作。 三．发电机组试车负载箱
；柴油发电机测试负载箱远程控制柜操作简述该负载箱配套有一远程控制柜，远程控制柜上有“ 风机开关 ”、“ 负载控制开关 ”各1个,档位的加/减“ 负载开关 ”共计11个档位开关，并对应有13个指示灯,另有远程控制指示灯一个。当测试负载电源送到接入母排后，负载箱进入工作状态。闭合“ 风机开关 ”，风机指示灯将变亮，等待2s后，闭合“ 负载控制开关 ”，加载指示灯亮后，方可正常加载。每档“ 负载开关 ”闭合后，其相应的负载指示灯都将变亮，“ 负载开关 ”断开后，指示灯熄灭