

# 防水密闭门-防水密闭门新报价

产品名称	防水密闭门-防水密闭门新报价
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	11200.00/套
规格参数	品牌:众安 型号:MMB1.5*1.8 重量:1138kg
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

## 产品详情

### 防水密闭门-防水密闭门最新报价

#### 一、产品结构

、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成。

2、第一道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板。门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层。

3、第二道为密闭门。门面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板。

4、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口。门内外有转动手轮和锁紧装置。一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接。门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波。

#### 二、产品特点：

1、外侧第一道防护密闭门能够阻挡一定强度的冲击波。

2、防护密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。

3、设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波。

4、防护密闭门可从内外两侧打开或锁进。

5、具有防水、隔温和降噪功能。

### 三、主要技术指标：

1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕。

2、气密性：在正压 $500 \pm 20$ 帕压力下，泄压速率小于 $350 \pm 20$ 帕/小时。

### 四、产品功能：

防护密闭门和密闭门用于煤矿井下避难硐室。外侧第一道防护密闭门能够抵挡不大于0.3兆帕冲击波，又能够阻挡有毒气体进入避难硐室，还具有一定的防水、隔温和降噪功能；第二道密闭门能够阻挡有毒气体的密闭门。

1.本公司防水密闭门门体坚固结实.采用钢板.井字钢板.圈梁等材料焊接而成.焊接工艺精密美观.

2.内压20mm胶条防水效果出类拔萃.而且防火功能一样出色.

3.外观精致.色泽亮丽.工艺精密.可谓高端大气上档次.

4.独有的大型抛丸除锈防腐设备.抛丸达标国际Sa2.5以上!

5.技术人员加工定做经验丰富.可根据客户的简单参数为您定做处高质量密闭门.保证现场轻松安装.

防水密闭门-防水密闭门最新报价众安防水密闭门工作环境：

1.大气压力:80kPa-110kPa,

2.环境温度:-30 -40 ，

联系电话：13686377192

18366713768

QQ:2731347379

传真：0537-3339508

邮箱：2731347379@qq.com

联系人：王经理

网址：<http://www.sd-za.com>

地址:山东省兖州市经济开发区