

# 防静电台垫-苏州讯诺ESD

产品名称	防静电台垫-苏州讯诺ESD
公司名称	苏州工业园区讯诺智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省苏州市吴中区吴中经济开发区城南街道邵昂路69号
联系电话	0512-66029997 17706213833

## 产品详情

释放人体静电，使人体与台面上的 esd 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (ssd) 不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果 有效缓冲，避免器件受损。本产品不含 s、hg、nh3+、pb等有害物质。柔软度:软，反弹力强,有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用,它都能保持它的柔软度，平整度

技术参数：

表面层颜色：为绿色可分为亚光或亮光。

底层颜色：为黑色

产品规格: 10m\*0.6m、10m\*0.9m、10m\*1.0m、10m\*1.2m ( 常规厚度2mm 可按照客户要求定制3mm 5mm )

表面电阻:106 ---109 ;

底面电阻:103 ---105 ;

静电散除时间 : < 0.5s ;

瞬间耐热温度 : < 330度 (不可长时间至于高温环境) ;

适用范围 :

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室。

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

防静电台垫怎么铺设安装？防静电台垫地面铺设方法：

一、基础地面要求:

1、基础地面可为表面光滑的水泥地面、水磨石地面、瓷砖地面、木制地面。

2、地面必须平整、无明显凹凸不平，不平度要小于千分之二。

3、地面有足够的强度，无起砂、脱壳现象。

4、地面必须干燥。

## 二、施工程序和具体方法

1、用清洗液或二清洗地面的废质（用清洗机）。

2、地面接地扣每隔2-3m一个,同时把铺设的地扣一端引向大地的外接地线。

3、接地扣铺设好后，把防静电台垫依次拼在地面，如果台垫之间缝隙太大，可用刀子裁直，使其缝隙变小。把铺设好的防静电台垫边缘翻在台垫上（大约20cm），在缝隙中间位置涂胶水（百德浇水），凉干20-30分钟，以手不粘为止，防静电台垫底面（黑色面）操作相同（涂胶均匀一次即可），然后把防静电台垫和地面粘合，再用重辊滚压几次，使之防静电台垫表面整齐平直即可（如果有重辊滚压用手按一下或用脚踩），在常温下48小时以后可以使用。

讯诺防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗.长度一般为10m，宽度有0.6m、0.9m、1.0m、1.2m,可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工。

常见问题：

## 一，关于生产和安全库存

1、绿色哑光型橡胶垫为常规库存产品，2mm/3mm均可小批量现货供应。

2、其他颜色如：灰色、蓝色、咖啡色、天蓝色、黑色等需要特殊定制。

3、其他尺寸如：3mm/4mm/5mm需要定制生产。

4、定做产品定制周期3-7个工作日，具体时间根据当期生产任务决定。

5、防静电橡胶垫原来为进口材质，材质柔软，目前最新改良配方，质量更稳定。

## 二，关于运输

1、会根据实际情况给您推荐合适的运输方式，江浙沪以快递为主，其他地方以物流为主。

2、物流方式基本上以德邦、佳吉物流为主，一般2-3天到达（路途中不可控因素造成的影响除外）。

3、因为有些不可控因素的影响会导致货物有丢失或损坏的现象，因此请您要验收再签收或者付款，如遇到问题请及时与我们联系。

4、所以货物都由苏州发出，我们会根据您的实际情况选择最有效的、最安全、最合适的运输方式，如果您的位置正好属于偏远地方，请及时和我们沟通好，避免出现一些不必要的问题。