

多层食品晾干网链式输送机械

产品名称	多层食品晾干网链式输送机械
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:威诺网链 型号:B850 材质:碳钢或不锈钢
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

产品详情

多层食品晾干网链式输送机械一种带式传送带，五层，长度12米，宽度1米，最下面两层安装高温布，采用不锈钢链条式网带作为输送承载体，采用上吸式风冷降温，把热空气从输送设备里面吸出。这样防止粉末物料吹散，吹飞。降温输送机 长度12米

降温输送机 上吸风

降温输送机 宽度1.3米

降温输送机 五层

2014年05月给湖南长沙饼干厂做的降温输送机，食品降温风冷传送带

多层食品晾干网链式输送机械明细

多层降温输送机，框架总长度为12米，有五层网带往复输送，其明细如下：

主体框架：底座由150mm*100mm方管焊接而成，上面框架由40mm*80mm方管焊接而成，支撑网带的龙

骨和跑道由6#槽钢焊接，侧面由1.5mm厚碳钢板折弯成可拆卸的门子，上方封闭，预留管道接口。

链网传动轴：直径为80mm的圆钢加工而成，链轮是1寸30齿，主动轴承是P314，被动轴承是T314。

链网：网带宽度940毫米，链条为节距25.4的传动弯板链条，8节一根网带支撑（由2.5mm厚碳钢板折弯成槽型），网子丝径2mm，规格10mm*20mm(螺距*节距)，下面两层网带附上高温布。

电机为3千瓦电磁调速，减速机为BWK3-87-(2.2)