

T8-U-LR-O齿轮换向器十字转向箱上海诺广

产品名称	T8-U-LR-O齿轮换向器十字转向箱上海诺广
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	上海诺广:齿轮换向器 T8-U-LR-O齿轮换向器:十字转向箱
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广T系列螺旋锥齿轮转向箱又叫作T型转向箱、换向器、转向器，是机械行业必备的传动产品。T系列具有美观精致的方型外形、优质铝合金压铸箱体，美观大方；有单轴、双横轴、单纵轴、双纵轴可选；螺旋伞齿轮可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大；平均效率达98%。当速比不为1:1，横轴输入、纵轴输出为减速，纵轴输入、横轴输出为增速；散热性能优良，承载能力大；传动平稳、无噪音、安全可靠、效率高；多面安装、空心输出轴结构，另配有各种输入、输出方式，并能方便的与其他机械组合，适应性强。转向箱的标准化，多品种，速比全部为实际传动比。广泛应用于食品、化工、木工、制药、农业、纺织、冶炼等减速及传动设备的理想产品。

- 1、螺旋锥齿轮换向器可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大
- 2、该系列机壳：采用高钢性FC-25铸铁铸造；
- 3、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50CrMnT调质加工，经渗碳淬火处理及研磨而成；
- 4、主轴：采用优质高纯净合金钢40Cr调质加工，具备高悬重负荷能力。
- 5、轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承；
- 6、油封：采用进口双唇油封，具有极高的防尘防漏油能力。

T齿轮转向箱型号：

T型：T2、T4、T6、T7、T8、T10、T12、T16、T20、T25

T2-1:1 T2-1.5:1 T2-2:1 T2-2.5:1 T2-3:1 T2-4:1 T2-5:1

T4-1:1 T4-1.5:1 T4-2:1 T4-2.5:1 T4-3:1 T4-4:1 T4-5:1

T6-1:1 T6-1.5:1 T6-2:1 T6-2.5:1 T6-3:1 T6-4:1 T6-5:1

T7-1:1 T7-1.5:1 T7-2:1 T7-2.5:1 T7-3:1 T7-4:1 T7-5:1

T8-1:1 T8-1.5:1 T8-2:1 T8-2.5:1 T8-3:1 T8-4:1 T8-5:1

T10-1:1 T10-1.5:1 T10-2:1 T10-2.5:1 T10-3:1 T10-4:1 T10-5:1

T12-1:1 T12-1.5:1 T12-2:1 T12-2.5:1 T12-3:1 T12-4:1 T12-5:1

T16-1:1 T16-1.5:1 T16-2:1 T16-2.5:1 T16-3:1 T16-4:1 T16-5:1

T20-1:1 T20-1.5:1 T20-2:1 T20-2.5:1 T20-3:1 T20-4:1 T20-5:1

T25-1:1 T25-1.5:1 T25-2:1 T25-2.5:1 T25-3:1 T25-4:1 T25-5:1

技术参数及产品润滑：

可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴

速比：1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1

功率范围：0.015-300kW

速比范围：1、1.5、2、3、4、5

扭矩范围：7.15-5713N.m

T齿轮转向箱适当的润滑油使用，可以发挥转向机的效率，并提高其运转的寿命。1、减速机初期使用二周或100-200h，为初磨合期，这之间可能有少许金属磨损粉粒，请务必清洁内部，并换新润滑油；2、长期使用时，每半年 - 一年或1000-2000h更换一次润滑油。

上海诺广生产更多相关T系列齿轮转向箱、SPL/HD齿轮转向箱、R/RF斜齿轮硬齿面减速机，JWM/S WL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、ARA/齿轮换向器、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、G齿轮马达、MB/JXB无级变速机、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/21.html>