

钢套钢直埋保温管

产品名称	钢套钢直埋保温管
公司名称	宁波万里管道有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:万里管道 型号:DN50~DN1000
公司地址	中国浙江省宁波市北仑区春晓工业园区海口河路5号
联系电话	0574-86228888 13386636601

产品详情

钢套钢直埋保温管以外层钢管作为地沟是该产品的设计理念。外滑动式的滑动面再外护管的内表面，保温材料随工作钢管一起运动，该结构形式主要用于软质的保温材料中。

输送介质：过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油等。

设计压力：P 4.0Mpa 设计温度：T 350

执行标准：CJ/T200-2004、CJ/T246-2007、CJ28-2004

使用场所：地下土壤环境中，可埋设于绿化带及马路下面，对植物及过往车辆没有影响。

1、钢套钢直埋保温管外滑动式组成结构

钢套钢直埋保温管主要用于高温蒸汽的输送，它主要由蕊管(工作钢管)、保温材料、反射层、紧固钢带、滑动支架、外套钢管、外套防腐层组成。

2、钢套钢直埋保温管外滑动式的优点

钢套钢直埋保温管外滑动式优点是保证热流不外泄，有效解决了由于径向膨胀而造成摩擦力增大的问题，由于内部有支撑环，不会造成保温材料偏心和压碎现象发生。

当今世界上蒸汽保温管多采用外滑动式结构，对于防水、防腐、输水和排气都能有效的解决。使管路系统处于全封闭状态下运行，因此运行可靠寿命长。一般是用于输送温度在150度-350度之间，压力小于2.5 Mpa的蒸汽。