MGS系列普通型磁浮子液位计

产品名称	MGS系列普通型磁浮子液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:MGS系列
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

mgs系列普通型磁浮子液位计是指不带任何辅加功能(如伴热、防霜等)的液位计，也是我公司磁浮子液位计系列产品中最普通、最常用的液位计类型。主要用于测量高、中、低压容器中介质的液位或界位。如在该仪表上配套安装液位报警开关和远传变送器可实现远距离控制、自动检测和记录。

●操作压力：≤32.0mpa ●操作温度：0~450°C ●测量范围：300~6000mm(也可根据用户需要制作超长的液位计,特长的由于运输不便可分段制作。) ●介质密度：0.45~2.0g/cm ^{3} (测量界位）
●介质密度差：≥0.15g/cm3 ●精 度：±10mm ●连接法兰标准：hg/t20592-2009 dn20或由用户指定（可根据用户要求制作国内外如：gb、hgj、ansi、sh、din、jis等各种标准法兰）

型号	结构类型	适用条件			接液材质	安
		操作温度 ℃	操作压力 mpa	介质密度 g/cm ^{3}		
mgs121r-21	低压普通型	0～450	≤2.5	0.45～2.0	不锈钢	侧侧
mgs125r-21	中压普通型	0～450	≤4.0	0.45～2.0	不锈钢	侧侧
mgs425r-18	高压普通型	0～450	≤32.0	0.6～2.0	不锈钢	侧侧