

# R&S\_FMU36回收

产品名称	R&S_FMU36回收
公司名称	东莞市亚宸电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:R&S 型号:FMU36
公司地址	东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心
联系电话	0769-82129511 13790101018

## 产品详情

回收R&S\_FMU36 (肖晓:13377777186) 二手FMU36 R&S?FMU36是多功能模拟、数字基带信号分析仪。基于FFT的结构使用户能分析低频段极端微弱的信号,而超外差分析仪在低频段灵敏度较低。FMU36 (租赁) 提供仪器FMU36

信号分析仪租赁,租赁期内仪器出现问题公司3日内提供更换设备或者上门服务维修,FMU36 (回收) 现金回收罗德与施瓦茨FMU36 信号分析仪,可上门看货/上门收货,有货源可联系电话,公司对中介有重酬谢.

本公司承接二手仪器销售,并提供仪器半年内免费售后维修,终身维护.

可根据客户需求,提供型号及资料分析,确保客户找寻合适的型号节约成本。

东莞市亚宸电子有限公司 李先生:13790101018 肖小姐:13377777186 (微信同号) 联系QQ:2090529353

联系地址:东莞市塘厦镇花园中心 FMU36主要特点 具有36 MHz带宽、基于FFT的频谱分析仪

模拟基带信号输入:平衡/不平衡, 50 /1 M 数字I/Q接口 (可选)

时域分析仪 高效的矢量信号分析仪:通用解调和数字信号分析

低频段仍具有高灵敏度 具有三阶互调截点、多信道邻道功率抑制比 FMU36特性

FMU36全能型频谱分析仪 R&S FMU36符合您对Rohde & Schwarz分析仪所能提供的功能的期望 -

标记、delta标记、噪声标记、相位噪声标记 -

测量功能包括邻道功率测量、载噪比、三阶截断点、占用带宽、调制深度 -

平均值、最大值和最小值保持的迹线操作 - 检波器:有效值、平均值、取样值、和正负峰值

- 滤波器频率范围0.5 Hz 到 20 MHz, 步进为1-2-3-5-10 -

平顶、高斯、矩形、汉明、汉宁、切比雪夫等窗函数 - 测量点数/轨迹数量可在155和30001之间选择

FMU36性能 - 本底噪声<4 nV[1 Hz] - I/Q 不平衡<0.1 dB - 信噪比典型值> 143 dB[1 Hz]

- 电平不确定度 <0.25 dB FMU36功能 - 矢量信号分析仪 FMU363GPP标准调制与码域功率测量

- 最大符号率25 MHz - 16 Msample IQ存储深度,可扩展至705 Msample \* 附加的符合3GPP

规范的FDD 和 TDD LCR模式测量功能 \* 3 GPP BTS信号的测试速度高达1s/次 \*

码域和CPICH功率测量? 码域功率和 rho 测量功能(CDMA2000?/3GPP2)? 每个码域信道的EVM测量 \*

符号、复合星座图显示 东莞市亚宸电子有限公司有优秀的技术团队和优质的服务团队,专业致力于二手电子

测量/测试仪器销售、租赁、回收和维修。 主要经营品牌:泰克 (Tektronix)、安捷伦 (Agilent)

、是德 (Keysight)、罗德与施瓦茨 (R&S)、爱德万 (Advantest)、安立 (Anritsu)、莱特波特 (LitePo

int)、福禄克 (Fluke)、横河 (Yokogawa)、吉时利 (Keithley)、柯卡美能达、艾法斯 (Aeroflex) 等

知名品牌长期多台现货供应出售,成色新。