

煤泥烘干热风炉烘干热风炉双能炉业图

产品名称	煤泥烘干热风炉烘干热风炉双能炉业图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:FC1196
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

四路温度控制器特点：

型号：TCJ-WK130101

外壳：ABS防爆防水密封盒

探头：25m高精度，抗干扰，防水探头（长度可调整）

显示：高亮大尺寸数码管

按键：薄膜密封轻触开关

功耗：<5W AC220V/50Hz

功能：两路散热风机、一路引烟机、一路报警

可根据需要预先设定温度，自动精确的控制锅炉，节约能源，减少人工；

精密的电路设计与调试，确保了高精度的控制；

室内高低温报警、炉体高温报警功能；

在电压不稳定及多雷雨的环境下，可确保控制器的核心部件不受损坏；

ABS防爆防水密封盒可使控制器更好的适应高温高湿高灰尘的养殖环境，有效延长使用寿命；

高亮大尺寸数码管在布满灰尘的环境中数字清晰可见；

高精度探头（1%）一经校准，误差小于0.2%，分辨率为0.1

密封轻触开关，使用寿命高于10万次；

人性化界面设计，操作方便合理；

可帮助锅炉有效降低燃煤量，完美取代老式温控表。

大棚冬季饲养肉鸡关键技术

塑料大棚饲养肉鸡，在春、夏、秋三季，管理比较容易，在冬天比较难管理。进雏前24小时调节好棚内温湿度，使育雏区温度达35℃，湿度达65%~70%。初养大棚要提前48小时升温，并排除棚内地面湿气。

1、温度。各生长时期鸡对温度的要求不同，但基本为1~3日龄35℃，1周龄35~32℃，2周龄32~29℃，3周龄29~27℃，4周龄27~24℃，4周龄以后为21~18℃。值得注意的是，温度的降低是个缓慢的过程，其调整是以鸡群生长有舒适感为标准。给温方式一般用地炉，这要在进雏前做好准备工作，也可用煤炉给温，但要防止煤气中毒。每天棚内温度要基本稳定，冬季外界温度低，棚内难保温。

2、先照。进雏后开始48小时连续光照，强度为每10平方米光照为25瓦左右，以后为23小时光照，21日龄后，逐渐改为16小时光照，14日龄以后夜间可以采取开灯1小时，闭灯2小时的方法。灯泡的安装可以沿棚东西走向，每5~8米一个灯座，根据生产需要装上不同功率和颜色的灯泡。

2、暖风炉和热风炉

在国家标准中，没有暖风炉这种产品，但是有热风炉。这个是“证书”中执行标准的图片。

实际上，暖风炉、暖风机、热风机和热风炉就是一类东西（某些生产厂家是更想让你这么认为）。为什么不叫热风炉呢？如果暖风炉质量不行，温度达不到，畜禽就容易死亡，造成很大的损失。到时候起到纠纷起诉到法院，对方律师就会说：“这是暖风炉，不是热风炉。拿出你们签订的购买合同，你就是要的这种炉子！做设备的自己心里都清楚，就是你不清楚，套早就给你做好了，不到最后你哪里明白！找关系，请你客，给中间人好处，挣你俩钱，那都是小事，一旦出大事，实力大的，还能挺过去，老百姓可是倾家荡产，一辈子都爬不起来了！亲，我这样解释你明白了吗？”