

# 高温开关NCN25-F35-A2-250-V1

产品名称	高温开关NCN25-F35-A2-250-V1
公司名称	北京恒泰创新控制系统有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:P+F 型号:NCN25-F35-A2-250-V1
公司地址	中国北京市西城区
联系电话	15611574199

## 产品详情

窗体顶端

联系人：王鹏

电话：15611574199 传真：010-63369812

MSN：htcx005@hotmail.com

QQ：646520625 邮箱：htcx001@qq.com

德国PEPPERL

FUCHS(倍加福)传感器、接近开关、光电开关、物位传感器、编码器、总线模块、光栅、安全栅

NCN25-F35-A2-250-15M-V1,

NCN25-F35-A2-250-20M-V1

NCN25-F35-A2-250-V1高温接近开关

标准系列

25 mm 齐平安装

传感器元件的温度扩展范围, 0 ... 250

° C

传感器和放大器之间的10 m 电缆, 带

金属护套

适用于输送链

移动最小弯曲半径30 cm

开关点功能PNP 常开+ 常闭

额定动作距离 $s_n$  25 mm

安装齐平安装

输出极性DC

可靠动作范围 $s_a$  0 ... 20 mm

衰减系数 $r_{AI}$  0.5

衰减系数 $r_{Cu}$  0.5

衰减系数 $r_{V2A}$  0.6 ... 1

安装角AI

放大器外壳不锈钢

额定等级

工作电压 $U_B$  10 ... 30 V

开关频率 $f$  0 ... 20 Hz

迟滞 $H$  0.3 ... 5 典型值2 %

反极性保护是

短路保护脉冲

电压降  $U_d$  3 V

工作电流  $I_L$  0 ... 200 mA