

BTL168-1汽油清净节能剂

产品名称	BTL168-1汽油清净节能剂
公司名称	北京博特龙精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BTL168-1 种类:汽油清净节能剂 应用汽油型号:汽油
公司地址	北京市顺义区高丽营镇金马工业区
联系电话	010-69492655 13910557758

产品详情

型号	BTL168-1	种类	汽油清净节能剂
应用汽油型号	汽油	用途、使用范围	炼油厂、油库、加油站以及各类汽油机动车辆等。
品牌	Bestrong	包装规格	170kg铁桶装、散装。

btl168-1汽油清净节能剂

一、产品介绍

btl168-1汽油清净节能剂——聚异丁烯基酰胺异辛酯是以德国巴斯夫（basf）公司的特种化工原料为主剂，开发生产出适合中国燃油性质的高效清净节能添加剂。

2002年，该产品通过了欧盟api标准的检测评定，并经国内环保等多方面权威机构检测，以及近百辆机动车行车实验，均反映出良好效果。被鉴定为“国内领先、国际先进”水平。

添加btl168-1汽油清净节能剂是使车用无铅汽油符合国家环保局gwkb1-1999《车用汽油中有害物质控制标准》和gb17930—1999《车用无铅汽油》的最佳选择。是提高燃油品质、改善内燃机燃烧性能和清洁尾气最经济的产品。

二、主要功能

- 1、有效清除发动机喷嘴和进气阀积碳，下降79~83%。
- 2、可使尾气中有害气体co下降47~65%、hc下降50~68.8%、nox下降12~22%。

- 3、提高动力性能，降低噪音，启动迅速，怠速平稳，加速有力。
- 4、提高燃油润滑性能，防止进气阀的磨损。
- 5、有效防止水油乳化，减缓机械油路和储运设备腐蚀。
- 6、延长发动机使用寿命，减少维修费用。

三、使用方法

直接加入无铅汽油中，静置8小时后即可使用，大批量添加时进行动力调合效果更佳，也可加入燃油箱中直接使用。

四、添加用量

- 1、炼油厂、油库添加量为350~500ppm（0.035~0.050%），推荐加入量为500ppm（0.050%）。
- 2、行驶1万公里以内的新车添加量以300ppm（0.030%）为宜。

五、应用范围

炼油厂、油库、加油站以及各类汽油机动车辆等。

六、包装规格

170kg铁桶装、散装。

七、产品保质期

自生产之日起18个月。

八、储存及注意事项

- 1、置于阴凉干燥处密闭保存，适宜温度-15 ~ 38 。
- 2、无毒，直接接触对皮肤有轻微刺激。
- 3、若不慎溅入眼中，请立即用清水清洗。
- 4、勿吞食，远离儿童放置。