

# 柴油清净节能剂 柴油清净节能剂

产品名称	柴油清净节能剂 柴油清净节能剂
公司名称	北京博特龙精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BTL168-2 种类:柴油清净节能剂 应用汽油型号:柴油
公司地址	北京市顺义区高丽营镇金马工业区
联系电话	010-69492655 13910557758

## 产品详情

型号	BTL168-2	种类	柴油清净节能剂
应用汽油型号	柴油	用途、使用范围	可用于各种以柴油为燃料的机动车、船舶、铁路内燃机车等
品牌	Bestrong	包装规格	170kg铁桶装、散装。

### btl168-2柴油清净节能剂

#### 一、产品介绍

博特龙btl168-2柴油清净节能剂是博特龙与德国巴斯夫（basf）公司进行技术合作，以巴斯夫公司特种化工原料为主剂研制的高效柴油清净节能剂。经权威机构检测认定，该剂具有效率高、功能多、添加成本低等优点。它能提高柴油品质、改善燃油使用效果、清洁尾气排放，是为炼油厂、石油销售公司及加油站增效创收的最佳产品。

#### 二、产品技术指标

项目	技术指标	试验方法
外观	橙黄色	目测
密度（g/cm <sup>3</sup> ,20℃）	0.79 ~ 0.89	gb/t1884-2000
水分含量（%）	痕迹	gb/t260-1977
闪点（闭口，℃）	不低于55	gb/t261-1983

#### 三、主要功能

1、减少环境污染，烟度降低12~40%。

- 2、节约燃油，节油率4~6%。
- 3、清除积碳和沉淀物，保持发动机喷嘴、进气阀及油路清洁。
- 4、提高动力性能，使发动机启动迅速、怠速平稳。
- 5、具有抗泡沫、抗乳化和防腐蚀的性能。
- 6、有效改善柴油氧化安定性、低温流动性，提高十六烷值等，具有良好的兼容性。

#### 四、使用方法

- 1、直接加入柴油中，动力混配效果更佳。
- 2、添加量：250~400ppm（0.025~0.040%），推荐加剂量为350ppm（0.035%）。

#### 五、适用范围

可用于各种以柴油为燃料的机动车、船舶、铁路内燃机车等。

#### 六、包装规格

170kg铁桶装、散装。

#### 七、产品保质期

自生产之日起18个月。

#### 八、储存及注意事项

- 1、置于阴凉干燥处密闭保存，适宜温度-15 ~ 38 。
- 2、无毒，直接接触对皮肤有轻微刺激。
- 3、若不慎溅入眼中，请立即用清水清洗。
- 4、勿吞食，远离儿童放置。