

新型环氧增塑剂 新型环氧增塑剂

产品名称	新型环氧增塑剂 新型环氧增塑剂
公司名称	北京博特龙精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:新型环氧增塑剂 品牌:Bestrong 类型:PVC增塑剂
公司地址	北京市顺义区高丽营镇金马工业区
联系电话	010-69492655 13910557758

产品详情

型号	新型环氧增塑剂	品牌	Bestrong
类型	PVC增塑剂	有效物质含量	99.6% (%)
功能	环保增塑剂	产品规格	桶装
主要用途	本品可广泛用于PVC压延，挤出和模塑的软、硬和半硬制品。可替代主增塑剂30% ~ 50%，用户可根据配方不同，添加本品的用量以不冒油为准。		

新型环氧增塑剂产品说明书

本品是环氧酯类的一种新型增塑剂，是环氧甲酯增塑剂的升级换代产品，它与环氧甲酯油相比有以下不同：

- 1、相容性和增塑效果好，克服了环氧甲酯油相容性差质量不稳定的缺点，可以增大替代主增塑剂的数量（dop），替代量大大超出环氧甲酯油的用量，制品中最低替代量可超过环氧甲酯油的10份以上，替代量达到30% ~ 50%有效降低了pvc制品的生产成本。
- 2、闪点高，气味小，蒸发损失少。环氧甲酯油的闪点一般在160 ~ 170 左右。在加工过程中产生的气味难闻，蒸发损失大，而本品在不影响产品的各种性能外，采取了先进生产工艺，增大产品分子量，减少产品的气味和蒸发损失，闪点可达到190 以上，大大改进了生产环境，降低蒸发损失量，节约生产成本。
- 3、本品应用于pvc中，可使制品的韧性和稳定性大大提高，减少稳定剂和主增塑剂的用量，有效降低了pvc制品的生产成本。

产品技术指标

名称	计量单位	指标		
		1型	2型	3型
外观		白色油状液体	黄色油状液体	黄色油状液体
密度	20 g/m ³	0.988	0.988	0.988
闪点	开口	190	190	190
凝点		5	5	5
酸值	mg koh/g	1	1	1

用途：

本品可广泛用于pvc压延，挤出和模塑的软、硬和半硬制品。可替代主增塑剂30%~50%，用户可根据配方不同，添加本品的用量以不冒油为准。