工业钢丝管，工业钢丝平滑管

产品名称	工业钢丝管，工业钢丝平滑管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:山东宁津 公称外径:25 (mm) 用途:化工管道
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心4001
联系电话	010-57119126 15330006177

产品详情

产地/厂商	山东宁津	公称外径	25 (mm)
用途	化工管道	壁厚	3 (mm)
长度	10 (m)		

tpu钢丝螺旋增强软管

用途：可广泛应用于工业、农业、水利、渔业、土木工程、食品、卫生、石油化工等行业，是高压抽吸、输送水、油、粉料颗粒的最佳管材。本产品是pvc管、橡胶管、金属管的最佳替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

特性：本产品为内嵌钢丝骨架的tpu软管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。

类型：聚酯型tpu钢丝螺旋增强软管；聚醚型tpu钢丝螺旋增强软管；聚己内酯型tpu钢丝螺旋增强软管；低成本tpu钢丝螺旋增强软管

输送介质：化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

适用温度：-35 —90

硬度范围：70a—98a

tpu钢丝螺旋增强软管标准规格表：

型号	英制尺寸	公制尺寸			工作压力	爆破压力
		metric measurement				
					w.p.	b.p.
item no.	inch	i.d.mm	od.mm	m/roll	mpa	mpa
pugz-25 × 3	1	25	31	50	----- -0.1~0.7	2.0
pugz-32 × 3	1-1/4	32	38	40	-0.1~0.6	1.8
pugz-38 × 3.5	1-1/2	38	45	40	-0.1~0.6	1.7
pugz-50 × 3.5	2	50	57	40	-0.1~0.5	1.5
pugz-64 × 4	2-1/2	64	62	20	-0.1~0.5	1.4
pugz-75 × 5	3	75	85	20	-0.1~0.4	1.2
pugz-90 × 6	3-1/2	90	102	20	-0.1~0.3	1.0
pugz-100 × 7	4	100	114	20	-0.1~0.3	0.9

*可根据客户要求订做非标准软管

重要提示：虽然我们尽最大努力确保以上信息精确无误，但该数据并非质量保证书。在一些强力型化学品使用的情况下，我们需要知道所用化学品的细节，压力及使用温度。因而任何使用建议无法保证。本数据单中所含任何信息均无意侵犯任何专利或相关法规，请将任何问题或评论送至我们的网站管理员。