

输送管 山东宁津 16.8 (mm)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 输送管 山东宁津 16.8 (mm) |
| 公司名称 | 宁津百盛塑胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地/厂商:山东宁津 公称外径:16.8 (mm) 用途:排污管 |
| 公司地址 | 北京市通州区通胡大街78号京贸中心4001 |
| 联系电话 | 010-57119126 15330006177 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------|------|-------------|
| 产地/厂商 | 山东宁津 | 公称外径 | 16.8 (mm) |
| 用途 | 排污管 | 壁厚 | 0.4 (mm) |
| 长度 | 20 (m) | | |

tpu塑筋螺旋增强软管

用途：适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒，输送水、油、化工材料、食品等，在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。该产品是pvc、橡胶、金属管材的最佳替代产品。

特性：该产品采用tpu和高强度塑筋加工而成。具有质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。

类型：聚酯型tpu塑筋螺旋增强软管；

聚醚型tpu塑筋螺旋增强软管；

聚己内酯tpu塑筋螺旋增强软管；

低成本tpu塑筋螺旋增强软管

输送介质：化溶液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

适用温度：-35 —90

硬度范围：70a—98a

tpu塑筋螺旋增强软管标准规格表：

| 型号 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | | | 工作压力 | 爆破压力 |
|----------------|-------|--------------------|------|--------|----------|------|
| | | metric measurement | | | w.p. | b.p. |
| item no. | inch | i.d. | o.d. | m/roll | at 23 | |
| | | mm | mm | | mpa | mpa |
| pusz-16 × 2.5 | 5/8 | 16 | 21 | 50 | 0.1-0.4 | 1.0 |
| pusz-19 × 3 | 3/4 | 19 | 25 | | 0.1-0.4 | 1.0 |
| pusz-25 × 3.5 | 1 | 25 | 32 | | -0.1-0.6 | 2.0 |
| pusz-32 × 4 | 1-1/4 | 32 | 40 | | -0.1-0.7 | 2.1 |
| pusz-38 × 4 | 1-1/2 | 38 | 46 | | -0.1-0.6 | 1.8 |
| pusz-51 × 4.5 | 2 | 51 | 60 | | -0.1-0.6 | 1.8 |
| pusz-64 × 4.5 | 2-1/2 | 64 | 73 | 20 | -0.1-0.5 | 1.5 |
| pusz-76 × 5 | 3 | 76 | 86 | | -0.1-0.4 | 1.2 |
| pusz-102 × 5.5 | 4 | 102 | 113 | | -0.1-0.3 | 1.0 |
| pusz-127 × 6 | 5 | 127 | 139 | | -0.1-0.3 | 1.0 |
| pusz-152 × 7 | 6 | 152 | 166 | | -0.1-0.3 | 1.0 |

*可根据客户要求订做非标准软管

重要提示:虽然我们尽最大努力确保以上信息精确无误,但该数据并非质量保证书。在一些强力型化学品使用的情况下,我们需要知道所用化学品的细节,压力及使用温度。因而任何使用建议无法保证。本数据单中所含任何信息均无意侵犯任何专利或相关法规,请将任何问题或评论送至我们的网站管理员。