

深圳GE SSG4800J中性硅酮结构密封胶

产品名称	深圳GE SSG4800J中性硅酮结构密封胶
公司名称	深圳市嘉捷和建材有限公司
价格	30.00/条
规格参数	品牌:GE 型号:SSG4800J
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁
联系电话	0755-82924293 13510038956

产品详情

深圳嘉捷和建材有限公司美国原装进口，ge ssg4800j中性硅酮结构密封胶批发代理，欢迎来电咨询！拿样！

性能：结构胶 基料：中性硅酮 位移能力：25% 颜色：黑色 规格：591.5ml*12条/箱 作用领域：作用领域玻璃、铝材、金属；与双组份结构胶、中空玻璃密封胶相容。 联系人：公司业务经理 邹海媚（女士） 手机：13823207723 qq:1335427248

产品特性

高强度、高模量幕墙结构胶

满足美国astm c-920,type m,ns,class25 弹性封缝料标准规格，astm c 1135-2000测定结构密封件的粘着抗拉强度特性的标准试验方法、中国建筑用硅酮结构密封胶规范

单组分高强度中性密封胶，适合于工地或工厂制作的结构性装配幕墙项目。
与ge双组份结构胶，中空玻璃密封胶相容，可作结构性幕墙系统中工地现场或受损部件的修补饰用。

与多种建筑材料如玻璃，铝材及各种金属等有极佳的粘接力。

环保型，固化时释放出介质无气味无腐蚀性。

产品说明

1.ge ssg 4800j是单组份、高强度、高模量、中性固化的硅酮结构密封胶，专门应用于幕墙系统中的结构性装配。

2.采用标准：ge ssg 4800j中性硅酮结构密封胶专为幕墙系统结构性装配设计，满足美国astm c-920,type m,ns,class25、astm c 1135-2000、中国gb16776-2005各项性能指标。

3. 储存方式：在低于27℃及相对湿度低于50%的储存条件下，其基体可保存18个月，固化剂保存一年，请注意产品包装上的生产日期。

ge ssg4800j中性硅酮结构密封胶 使用注意事项:

使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整。

注意事项：施工时应保持通风，因为密封胶需吸收空气中的水份固化，同时会有挥发性气体产生。

此外，公司还代理批发ge scs9000中性硅酮无污染石材密封胶、ge scs2900中性硅酮耐候密封胶等其他规格型号的ge牌玻璃胶。欢迎来电咨询！