

# 深圳GE玻璃胶GE9000硅酮无污染石材密封胶

产品名称	深圳GE玻璃胶GE9000硅酮无污染石材密封胶
公司名称	深圳市嘉捷和建材有限公司
价格	30.00/条
规格参数	品牌:GE 型号:SCS9000
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁
联系电话	0755-82924293 13510038956

## 产品详情

深圳GE玻璃胶GE SCS9000中性硅酮无污染石材密封胶价格实惠 产地：美国 性能：耐候胶  
基料：中性硅酮 位移能力：25% 颜色：黑色 规格：591.5ml\*12条/箱  
作用领域：石材、玻璃、金属幕墙、涂漆金属、混凝土等其他要求抗污染的接口密封。

### GE SCS9000中性硅酮无污染石材密封胶 产品技术参数

特性	数值	测试方法
肖氏硬度A	27	ASTM C661
最大抗拉强度	245psi ( 1.69MPa )	ASTM D412
最大拉伸率	630%	ASTM D412
抗拉强度於50%拉伸时	65psi ( 0.46MPa )	ASTM C1135
抗拉强度於最终拉伸时	100psi ( 0.7MPa )	ASTM C1135
比重	1.4	

挤出速率	2秒	ASTM C603
下垂率	最多2.5mm	ASTM C639
剥离强度： 铝—玻璃@21℃，50%相对湿度； 21天固化	36ppi ( 6.4 kN/m )	ASTM C794
接口位移承受能力	± 25%	
抗臭氧及紫外线能力	优越	ASTM C719
不黏手时间	5小时	ASTM 793
固化时间(9毫米深) @21℃，50%相对湿度	10-14天	ASTM C679
表干时间	10-20分钟	
最佳挤出温度-1	+4至49	ADCT <sup>3</sup> -01
最佳挤出温度-2	-48至149	ADCT <sup>3</sup> -13A

## 产品说明

1. GE SCS9000是单组份、低模量，专为减少或消除基材和密封胶表面灰尘聚积的抗污染硅酮耐候密封胶。亦对大部分玻璃、涂漆金属、大理石、花岗石、混凝土等建筑材料具有良好的粘接性。

### 2. 采用标准：GE

SCS9000是一种低模量、抗污染的硅酮耐候密封胶，专为抗污染性耐候密封而设计，满足美国ASTM C-920, Type S, NS, Class 25、中国GB14683-2003、JC/T883-2001各项性能指标。

3. 在低于27℃及相对湿度低于50%的储存条件下，其保存期为自生产日期起18个月，请注意产品包装上的生产日期。

订购、拿样、批发GE SCS9000中性硅酮无污染石材密封胶，联系人：公司业务经理 邹海媚（女士）

手机：13823207723 QQ:1335427248