

上海人民交流接触器CJ40-100A 220V

产品名称	上海人民交流接触器CJ40-100A 220V
公司名称	乐清市灵奚电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海人民 型号:CJ40-100
公司地址	中国浙江温州乐清市潭头工业区
联系电话	0577-62768609 13567769895

产品详情

灵奚电气专业代理销售上海人民交流接触器CJ40-100A 220V

销售热线：0577-62768609，手机；13567769895，QQ：718741913

灵奚电气代理：施耐德，ABB，西门子，上海人民，常熟开关，日本富士，台安，士林，三菱等国内外知名品牌。

灵奚电气经营：交直流接触器，万能断路器，塑壳断路器，小型断路器等低压电气。

乐清市灵奚电气有限公司成立于2012，位于在东海之滨，国家风景区雁荡山之畔，“中国电器之都”----乐清市柳市境内，是内贸与外贸于一体的专业代理,经销交直流接触器，继电器，继电器等低压电器与元件的公司。

产品主要用于机械自动化，电力，工业自动化，家庭，汽车，电工电器等等。

产品特点: CJ40交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50Hz或60Hz，交流电压至660V（690V），在AC-3使用类别下工作电压为380V时，额定工作电流至170A的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。上海人民CJ40交流接触器型号 CJ40-40A交流接触器 CJ40-63A交流接触器 CJ40-80A交流接触器 CJ40-100A交流接触器 CJ40-125A交流接触器 CJ40-160A交流接触器 CJ40-200A交流接触器 CJ40-250A交流接触器 CJ40-315A交流接触器 CJ40-400A交流接触器 CJ40-630A交流接触器 CJ40-1000A交流接触器 CJ40-1250A交流接触器

主要结构及工作原理 1、接触器为正装直动式双断点结构，罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成，A9-A16采用自动灭弧，而A26-A110有U型的灭弧片置于躯壳中，形成封闭灭弧室灭弧好，飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损的银基合金材料制成，导电性能好，寿命长，对环境无污染。铁芯采用E形结构，体积小。正四年（公元1344年）到来了，这一年刚开始，元帝国的头头脑脑们就收到了两个消息，首先是黄河泛滥了，沿岸山东河南几十万人沦为难民。即使不把老百姓当人，但还要防着他们造反，所以修黄河

河堤就成为了必须要做的事情。

可是令人意外的是，在元的政府中，竟然出现了两种不同的意见，一种认为一定要修，另一种认为不能修。在现在看来，这似乎是不可思议的事情，黄河泛滥居然不去修，难道要任黄河改道淹死那么多人？在中国历史上有着太多不可思议的事情，这个也不例外。

客观的讲，在这样一件事上，就维护元朝的统治而言，主要修的不一定是忠臣，反对修的也未必就是奸臣，其中奥妙何处？要到七年后才会见分晓。

线圈的接线方式有两种可供用户选择，一种两接线端在产品的同一端，另一种两接线端分别在产品的两端，接线灵活方便。底座用玻璃纤维增强塑料制成，强度高，介电性能好。安装方式可以螺钉安装，也可以用导轨安装，拆装方便迅速。导电部件不外露，安全性能好。

- 2、正常工作条件和安装条件 1、安装地点的海拔不超过2000M
- 2、周围空气温度不超过+40度，且其25H内的平均温度值不超过=35度，周围空气温度下限值为-5度
- 3、安装地点的空气相对湿度在最高+40度时不超过50%，在较低温度时可允许有较高的相对湿度，例如20度时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
- 4、安装地点的污染等级为3级
- 5、接触器允许垂直或水平安装，当垂直安装时，安装而与垂直的倾斜度不大于正负30%

售后服务说明：发货说明：客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将更具留言内容发货 关于签收：我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。 公司服务：免费咨询报价 专业采购 包装托运 代理配送 发货等一条龙服务,不管您是市场上的电气产品，还是各个集团电气的产品，我们都可以帮你采购配送到.

公司经营宗旨：“以服务赢市场、以品质赢关注、以诚信赢客户”。努力为客户创造价值。为制造商创造市场、为代理商经销商创造利润。为广大客户提供最优惠、最优质的产品和最满意的服务。用我们的真诚和竭诚与您合作，以求更快、更高和更好的发展。