

厂家直销三亚毛褪色印染污水处理设备成本低

产品名称	厂家直销三亚毛褪色印染污水处理设备成本低
公司名称	河南郑州中原区环源环保设备有限公司
价格	52000.00/t台
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY-Pd 材质:碳钢
公司地址	郑州中原区须水工贸园珠江路2号
联系电话	0371-56737152 18539566571

产品详情

厂家直销三亚毛褪色印染污水处理设备成本低

一体化印染污水处理设备

汪经理18539566571 座机：0371-56737152

一体化印染污水处理设备工程案例：棉毛褪色行业是一种需要消耗大量水资源的行业。该废水具有以下特点：色度高，悬浮物多，有机污染物多，可生化性差，水质不稳定等特点。该厂每天水量约为40吨。

河南环源环保科技有限公司接受商丘永城棉线褪色厂委托，承担该一体化印染污水处理设备项目工程方案设计。根据对污水水质的分析及出水要求，经对污水处理设备的处理工艺进行技术经济比较，棉毛褪色废水经管网收集后，经格栅处理后，自流进入预曝调节池，由提升泵将废水提升进入一体化设备内部，水解酸化、二级接触氧化为主体工艺，出水达到《纺织染整工业污染物排放标准》(GB4287-2012)表一排放标准。

设计进出水水质

项目	CODCr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	SS (mg/l)	色度 (倍)	pH
设计水质	1400	350	250	400	5.6-8.0
排放标准	100	25	60	60	6-9

一体化印染污水处理设备方案选择：一体化印染污水处理设备主体采用水解酸化+二级接触氧化，同时遵循“运行成本低”的原则，在为好氧微生物提供充足氧气的前提下，降低运行成本，节省能耗。

一体化印染污水处理设备工艺：格栅+预曝调节池+HY-PD-2型高效一体化污水处理设备

工艺特点：

- 1、一体化印染污水处理设备运行稳定，处理效率高，可满足出水要求，工艺成熟，有成功的运转经验
- 2、一体化印染污水处理设备系统产生的污泥可以用来堆肥，节省运行费用和污泥的处理费用。
- 3、一体化印染污水处理设备曝气采用鼓风曝气，设高效曝气系统，曝气系统均布池底，动力效率高，能耗低，占地少。
- 4、一体化印染污水处理设备自动化程度高，自动控制进水流量，根据池中溶解氧的浓度控制风机的运行或停止。不需要专人值守，只需对设备及配件进行定期维护。
- 5、一体化印染污水处理设备安装完成后实现零启动，设备自带高效生物菌种，无需专人投加污泥菌种，

设备配备菌种快速激活装置，进水之后能够快速投入运行。

6、一体化印染污水处理设备占地面积相对小、投资小。

7、一体化印染污水处理设备可以实现零启动。

8、一体化印染污水处理设备可以根据实际情况选择地埋式或者地面上。

河南环源环保科技有限公司多年来一直坚持“客户第一”的经营理念,用心做事，保护环境。在此，我们郑重承诺：1、工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等2、污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期3、在保修期内，在污水处理站操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。