价格低毛巾棉被制造厂印染污水处理设备 机动性好

产品名称	价格低毛巾棉被制造厂印染污水处理设备 机动性好
公司名称	河南郑州中原区环源环保设备有限公司
价格	54000.00/台
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY-Pd 材质:碳钢
公司地址	郑州中原区须水工贸园珠江路2号
联系电话	0371-56737152 18539566571

产品详情

价格低毛巾棉被制造厂印染污水处理设备 机动性好

汪经理18539566571 座机：0371-56737152

毛巾棉被制造厂印染污水处理设备

印染污水处理设备：采用工艺

印染污水——格栅——曝气调节池——水解酸化池——一级接触氧化池——二级接触氧池——二沉池——脱色池——达标排放

格栅：去除污水中颗粒较大的固体悬浮颗粒物

曝气调节池：用于调节水质水量，通过加药把水质调到中性即pH值6-9，池底加入曝气系统，可以去除部分溶解性有害气体。

水解酸化池：在厌氧微生物的作用下，将污水中大分子有机物分解为小分子有机物，提高污水的可生化性，方便后续生化处理。去除30%的COD，悬浮物去除20%，色度去除80%。

两级接触氧化池：在好氧微生物的作用下，将污水中有机物去除，达到水质净化的目的。通过两级接触氧化COD去除率达70%左右，色度去除率达20%，悬浮物去除率达30%左右，

沉淀池：接触氧化池出水含有大量活性污泥，在沉淀池进行泥水分离，净化水质，部分污泥回流至生化系统，剩余污泥由污泥泵抽入污泥干化池。

脱色池：出水又是含有一定的颜色，加入脱色剂去除水中剩余的颜色，进一步净化水质，色度去除率达50%以上

污泥干化池：对系统产生污泥，进行干化处理

罗茨鼓风机：为系统提供所需气源（调节池、接触氧化池）

印染污水处理设备应用案例：进水出水水质：

项目 CODCr（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） 色度（倍） pH

设计水质 1000 400 400 400 8.0-9.0

排放标准 ≤100 ≤25 ≤70 ≤40 6.0～9.0

安阳维多利毛巾有限公司一家主要生产：毛巾、浴巾、沙滩巾、方巾、宾馆套巾、干发巾等巾被制品的中型现代化民营企业。一天产生水量300m3染整污水中主要含有纺织纤维上的污物、油脂、盐类以及加工过程中附加的各种浆料、染

料、表面活性剂、助剂、酸碱等。

毛巾棉被制造厂印染污水来源特点

印染混合污水来源于染色工艺中的各个环节使得水质含活性染料污水，色度高，难脱色；水质复杂，有机物含量高，耗氧量大，悬浮物多；受原料、季节、市场需求等变化的影响，使水质水量变化很大。

印染污水处理设备：采用工艺

印染污水——格栅——曝气调节池——水解酸化池——一级接触氧化池——二级接触氧池——二沉池——脱色池——达标排放

格栅：去除污水中颗粒较大的固体悬浮颗粒物

曝气调节池：用于调节水质水量，通过加药把水质调到中性即pH值6-9，池底加入曝气系统，可以去除部分溶解性有害气体。

水解酸化池：在厌氧微生物的作用下，将污水中大分子有机物分解为小分子有机物，提高污水的可生化性，方便后续生化处理。去除30%的COD，悬浮物去除20%，色度去除80%。

两级接触氧化池：在好氧微生物的作用下，将污水中有机物去除，达到水质净化的目的。通过两级接触氧化COD去除率达70%左右，色度去除率达20%，悬浮物去除率达30%左右，

沉淀池：接触氧化池出水含有大量活性污泥，在沉淀池进行泥水分离，净化水质，部分污泥回流至生化系统，剩余污泥由污泥泵抽入污泥干化池。

脱色池：出水又是含有一定的颜色，加入脱色剂去除水中剩余的颜色，进一步净化水质，色度去除率达50%以上

污泥干化池：对系统产生污泥，进行干化处理

罗茨鼓风机：为系统提供所需气源（调节池、接触氧化池）

印染污水处理设备优点：

1、一体化污水处理设备工艺成熟，稳定性好，去除效率高；

2、设备放置灵活，可全埋、半埋、露天放置；

3、机动性好，方便运输；

4、材质多采用玻璃钢或碳钢加玻璃钢防腐；

5、我公司的设备是自主加工生产，厂家直销，报价合理；

6、防腐防锈做到位，内外四层防腐防锈，保证设备寿命；

7、设备结构设计合理，出水达到国家排放标准；

河南环源环保科技有限公司售后服务承诺：

1.为客户提供产品安装指导和维护培训，污水处理设备保修期为一年（即污水处理设备投入运行后一年内的时间为保修期），保修期内为用户提供免费污水处理设备保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿生活污水处理设备保修业务以及技术指导工作；

2、建立客户档案，定期进行产品质量跟踪服务；

3、建立完善的售后服务，解决污水处理设备在运行过程中遇到的技术难题或其他问题；

4、接到客户故障电话后，2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。