

溶氧传感器，不换膜不含电解液省心省力使用方便

产品名称	溶氧传感器，不换膜不含电解液省心省力使用方便
公司名称	北京大华融源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路25号2号楼401
联系电话	010-82185367 14703463320

产品详情

(1) 溶氧传感器为高稳性传感器，不需要换透气膜，也不需要更换电解液。但切忌用锐器接触表面，以避免透气膜破裂。在贮存和携带过程中，应套上保护套。保护套的套上和取下，要用顺时针旋转方式缓慢进行，应避免强压猛拉，造成透气膜损坏。

(2) 如果传感器结有水垢，可用10%的稀盐酸浸泡3分钟，再用清水漂洗。如果沾有有机污染物，可用80%的酒精浸泡10分钟，再用清水漂洗。处理后不影响使用。

技术参数

测量范围：0 ~ 20mg/L

温度适用范围：0 ~ 50

最小分度值：0.01mg/L

响应时间 (T90)：< 20s

温度补偿误差(0 ~ 40)：< 3%

温度补偿：自动温度补偿

零点输出 (20)：< 0.3MV

测量误差： $\pm 0.1\text{mg/L}$

重复性： $\pm 0.10\text{mg/L}$

输出阻抗：约20K

探头外形尺寸： $18 \times 125\text{mm}$

输出：大气中15to21mV

零值误差： 0.1mg/L

稳定度： $\pm 0.03\text{mg/L}$

测温误差： ± 0.50

接口：5根正负极连接线；