

供应特氟龙无缝输送带,铁氟龙网格输送带,立普特

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应特氟龙无缝输送带,铁氟龙网格输送带,立普特 |
| 公司名称 | 泰兴市立普特高分子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:立普特 型号:1 |
| 公司地址 | 泰兴市根思路29号 |
| 联系电话 | 0523-87758276 18994633965 |

产品详情

特氟龙无缝输送带简介 ----丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、UV系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。 ----其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

----凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。

立普特高分子材料有限公司在[特氟龙高温布](#)、[特氟龙胶带](#)

、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，先后成功研发并生产：[特氟龙高温布价钱](#)、[PTFE胶带](#)、[PTFE网格输送带](#)、[特氟龙焊布](#)、粘合机带、[涂覆硅胶布](#)

、特氟龙网格输送带等耐高温、防腐、防火产品。【规格】厚度：0.3-1.35mm。宽度：600-4200mm。网孔：0.5-10 mm 四方形(4X4 mm,1X1 mm等)。颜色：浅咖啡色、黑色。

【参数】

| 款号 | 网格大小 | 材质 | 厚度 | 克重 | 耐温 | 最大宽幅 | 抗拉强度 |
|------|-------|--------|-------|---------------------|----------|--------|-------------|
| 6001 | 1x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 370g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 310/290N/cm |
| 6007 | 4x4mm | 凯芙拉+玻纤 | 1.2mm | 600g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 895/370N/cm |
| 6008 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 500g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 395/370N/cm |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|-------|---------------------|----------|--------|-------------|
| 6010 | 4x4mm | 凯夫拉 | 1.0mm | 500g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 900/600N/cm |
| 6012 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 550g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 395/370N/cm |
| 6013 | 10x10mm | 玻纤 | 1.2mm | 450g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 360/300N/cm |
| 6014 | 0.5x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 420g/m ² | -70 至320 | 4000mm | 310/290N/cm |
| 6015 | 2x2.5mm | 玻纤 | 0.9mm | 600g/m ² | -70 至320 | 3000mm | 390/320N/cm |