

气动不锈钢法兰截止阀J641W-16P

产品名称	气动不锈钢法兰截止阀J641W-16P
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:J641W-16P 口径:DN15-DN500 压力:PN1.0-PN16.0
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

“回顾过去，展望未来”，江苏博纳阀门有限公司始终遵循“质量为本，诚信经营，价格合理，开拓创新”的经营理念，为客户提供及时、准确、优质的销售服务是我们的初衷，为此，我们将不断努力，不断进取，科技创新、以期更好的明天!

一、产品说明：

气动不锈钢法兰截止阀J641W-16P
通常由伞齿轮箱和碳钢截止阀连接起来，经过安装调试而成的。气动截止阀通过阀瓣沿流体的中心线作直线运动，来实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关目的。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

二、气动法兰截止阀设计规范：

设计和制造标准按照: GB12235；

结构长度按照: GB12221

法兰端尺寸按照：GB9113,JB79,HG20592等

螺纹端尺寸按照：JB/T7306；

对焊端尺寸按照：JB/T12224

承插口尺寸按照：JB/T1751

检验和测试按照: GB13927,JB9092

三、气动不锈钢截止阀（J641W型）产品特点：

- 1、在开启和关闭的过程中，阀瓣密封面和阀体密封面接触的面积比闸阀小的多，因此耐磨损、耐擦伤、密封性能好、使用寿命长。
- 2、工作行程小，开启高度低、启闭时间短。
- 3、耐低温性能好、操作、维修、安装都比较简便。

四、气动不锈钢法兰截止阀主要外形尺寸及连接尺寸

J641W-16P												
公称压力P N(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)										
		L	D	D1	D2	D3	b-f	f	z-d	H	L1	L2
1.6/2.5	50	230	160	125	100	88	3-20	4	4-18	645	590	371
	65	290	180	145	125	110	3-22	4	8-18	690	590	371
	80	310	195	160	145	121	3-22	4	8-18	715	590	371
	100	350	230	190	160	150	3-24	4.5	8-23	770	590	371
	125	400	270	220	188	176	3-28	4.5	8-25	782	810	371
	150	480	300	250	218	204	3-30	4.5	8-25	875	810	515
	200	600	375	320	282	260	3-1	4.5	12-30	1160	810	540

注：种类繁多，未能尽详【如需为您提供

气动不锈钢法兰截止阀J641W-16P

最新详细的资料、参数、价格、图片、安装使用说明等】，欢迎来电告知我们，我们将免费为您提供。我们一直致力于完善产品质量和服务，每一台出厂的产品都严格按照国家相关规定设计、制造、检验等，如果您有什么建议，请通知我们，以便进一步提高博纳的服务质量。（24小时销售/服务热线

Tel:0519-85504455 Mob : 13951223144黄工)