

# 不锈钢氨用截止阀J41B-25P

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 不锈钢氨用截止阀J41B-25P                                |
| 公司名称 | 江苏博纳阀门有限公司                                      |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 型号:J41B-25P<br>口径:DN15-DN500<br>压力:PN1.0-PN16.0 |
| 公司地址 | 常州市天宁区青龙桐家工业园                                   |
| 联系电话 | 0519-85504455 13951223144                       |

## 产品详情

“诚信经营、品质保证、价格合理、供货及时、服务完善”是江苏博纳阀门有限公司始终坚持的经营理念！

### 一、产品简介及用途：

#### 不锈钢氨用截止阀J41B-25P

#### 氨用截止阀

使气体压力降至

实验所需范围，再经过其它控制

阀门细调，使气体输入使用系统，简称氨用阀

。安装时应确定其连接规格是否与使用系统

的接头相一致。氨用截止阀

采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。

### 二、不锈钢氨用截止阀(J44B型)产品特点及优势：

1. 中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。
2. 阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。
3. 密封面采用巴氏合金，密封性能好，使用寿命长。

### 三、不锈钢氨用截止阀规范零部件明细表

[

| 产品类型     | 零件名称  |     |       |      |       |      |
|----------|-------|-----|-------|------|-------|------|
|          | 阀体、阀盖 | 阀杆  | 填料    | 密封面  | 垫片    | 紧固件  |
| J41B-25P | 铸钢    | 碳钢  | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
| J41B-16P | 不锈钢   | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 不锈钢  |

#### 四、角型氨用截止阀主要外形及连接尺寸

| 公称通径<br>DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) |     |     |     |     |    |   |    |      |     |     |
|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|------|-----|-----|
|                | L               | D   | D1  | D2  | D6  | b  | f | f2 | z-d  | H   | DO  |
| J41B-25P       |                 |     |     |     |     |    |   |    |      |     |     |
| 10             | 130             | 90  | 60  | 40  | 35  | 16 | 2 | 4  | 4-14 | 196 | 120 |
| 15             | 130             | 95  | 65  | 45  | 40  | 16 | 2 | 4  | 4-14 | 196 | 120 |
| 20             | 150             | 105 | 75  | 55  | 51  | 16 | 2 | 4  | 4-14 | 196 | 120 |
| 25             | 160             | 115 | 85  | 65  | 58  | 18 | 2 | d  | 4-14 | 201 | 120 |
| 32             | 180             | 135 | 100 | 78  | 66  | 18 | 2 | 4  | 4-18 | 208 | 120 |
| 40             | 200             | 145 | 110 | 85  | 76  | 20 | 2 | d  | 4-18 | 248 | 160 |
| 50             | 230             | 160 | 125 | 100 | 88  | 20 | 3 | 4  | 4-18 | 248 | 160 |
| 65             | 290             | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4  | 8-18 | 321 | 240 |

|     |     |     |     |     |     |    |   |     |       |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-------|-----|-----|
| 80  | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4   | 8-18  | 325 | 240 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23  | 371 | 280 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25  | 400 | 320 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25  | 432 | 320 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-30 | 654 | 400 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 745 | 500 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 364 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 852 | 600 |

( 如需提供不锈钢氨用截止阀J41B-25P

供性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-博纳阀门厂。 )