

手动衬氟截止阀J41F4-25C

产品名称	手动衬氟截止阀J41F4-25C
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:J41F4-25C 口径:DN15-DN500 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品用途：

手动衬氟截止阀J41F4-25C

适用在负五十摄氏度到一百五十摄氏度的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体，液体介质的管路上使用。

二、衬氟法兰截止阀主要外形尺寸及连接尺寸：

J41F4-25C										
称通径	尺寸									
	L	D	D1	D2	b	f	Z-Ø	Do	H	H1
25	160	115	85	65	18	3	4-Ø14	100	205	221
32	180	135	100	78	18	3	4-Ø18	120	236	258
40	200	145	110	85	20	3	4-Ø18	140	263	286

50	230	160	125	100	20	3	4-Ø18	160	296	324
65	290	180	145	120	22	3	4-Ø18	180	333	368
80	310	195	160	135	22	3	6/2-Ø18/M16	200	400	445
100	350	215	180	155	24	3	6/2-Ø18/M16	240	454	510
125	400	245	210	180	26	3	6/2-Ø18/M16	280	512	578
150	480	280	240	210	28	4	6/2-Ø23/M20	320	575	650
200	600	335	295	265	30	4	10/2-Ø23/M20	360	620	725

注：生产及销售高品质、高科技的产品，满足顾客重要的、持续的需求。提供新型、可靠、价格合理的产品，一直是江苏博纳阀门正在做的工作！如

需为您提供手动衬氟截止阀J41F4-25C

更详细的资料或更好的帮助，欢迎致电江苏博纳阀门有限公司（销售服务部-13951223144\0519-85504455黄工）我们竭诚为您服务。