

铸钢衬氟刀型闸阀PZ73F46-16C（插板阀）

产品名称	铸钢衬氟刀型闸阀PZ73F46-16C（插板阀）
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:PZ73F46-16C 口径:DN15-DN1800 压力:PN1.0-PN2.5
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

我们致力于生产高品质的产品，以增进产品的竞争力，使我们的产品得到认可。我们的产品必须在品质、价格、服务等方面兢兢业业。让顾客感到及时、周到、满意、友善是我们的骄傲以及我们的精神。

一、产品简介：

铸钢衬氟刀型闸阀PZ73F46-16C

的启闭件是刀闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，具有良好的剪切作用。最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流

体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食

品等行业。衬氟刀闸阀

具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动装置或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

二、衬氟插板阀（PZ73F46型）制造标准：

设计制造：JB/T8691-1998

结构长度：GB/T151882-94

法兰连接：GB/T91131-2000、JB/T79-94

试验与验收：GB/T13927-92

三、手动衬氟刀型闸阀（PZ73F46型）主要零部件材料名称

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

四、铸钢衬氟刀型闸阀相关连接尺寸：

PZ73F46-16C								
公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	Do
1.0/1.6	150	70	280	240	210	475	8-M20	280
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360
	300	100	440	400	368	780	12-M20	400
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400
	400	110	565	515	482	990	16-M22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	130	670	620	585	1200	20-M22	530

	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
	1000		1220	1160	115	2780	28-M33	配电动

如需为您提供铸钢衬氟刀型闸阀PZ73F46-16C

价格、原理、型号、标准、作用，更详细的资料或更好的帮助，欢迎致电江苏博纳阀门厂（销售服务部-13951223144/0519-85504455黄工）我们竭诚为您服务。