

CS61H-64C承插焊浮球式疏水阀

产品名称	CS61H-64C承插焊浮球式疏水阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CS61H-64C 口径:DN15-DN50 压力:PN1.0-PN16.0
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

“回顾过去，展望未来”，江苏博纳阀门有限公司始终遵循“质量为本，诚信经营，价格合理，开拓创新”的经营理念，为客户提供及时、准确、优质的销售服务是我们的初衷，为此，我们将不断努力，不断进取，科技创新、以期更好的明天!

一、原理及作用：

CS61H-64C承插焊浮球式疏水阀

利用热动力学特性，当凝结水排到较低压力区时会发生二次蒸发，并在粘度、密度等方面与蒸汽存在差异从而驱动启闭件。浮球式疏水阀用于高温高压的饱和蒸汽主管和透平机的亚临界蒸汽使用。本阀门适用于蒸汽管路及蒸汽设备上，起到阻止蒸汽泄漏，排除凝结水的作用，从而达到节能和防止水锤现象及其可能引起的故障。

二、浮球式蒸汽疏水阀（CS61H型）产品特点：

- 1、在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。
- 2、耐高压，耐高温，动作可靠，经久耐用。
- 3、可迅速排出设备起动时的空气及冷凝结水，排量大，漏气率小。
- 4、阀内部装有自动清除装置，新型皇冠式阀片，密封极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。

三、铸钢浮球式疏水阀外形及连接尺寸

产品型号	公称通径	连接方式	最高允许	阀体材质	外形尺寸（mm）
------	------	------	------	------	----------

	DN(mm)		温度 ()		L	H1	H2	W
CS41H-64C	15	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	20	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	25	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	32	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	40	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	50	法兰	500	WC6	400	122	58	228
	CS61H-64C	15	承插焊	500	WC6	220	122	58
20		承插焊	500	WC6	220	122	58	228
25		承插焊	500	WC6	220	122	58	228
32		承插焊	500	WC6	320	122	58	228
40		承插焊	500	WC6	320	122	58	228
50		承插焊	500	WC6	320	122	58	228

四、浮球式疏水阀安装及使用须知：

- 1、阀门在安装前应清洗管路，除去杂质。
- 2、安装时阀体上指示的流向必须与管路内介质流向一致。
- 3、本阀门前后应各安装一阀门，便于维修。

注：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，需提供CS61H-64C承插焊浮球式疏水阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，Tel：0519-85504455/13951223144黄工。