

SEBS熱塑性彈性體 台湾

产品名称	SEBS熱塑性彈性體 台湾
公司名称	苏州部丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):台湾 牌号:台橡3151
公司地址	江苏常熟市辛庄镇杨园工业区
联系电话	13606233216 13363192761

产品详情

厂家(产地)	台湾	牌号	台橡3151
用途级别	*	CAS	*

我司供應台橡sebs副牌料,歡迎現場看貨,或來電索取樣品,謝謝!

sebs具有优异的耐老化性能，既具有可塑性，又具有高弹性，无需硫化即可加工使用，边角料可重使用，广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。由于sebs中丁二烯段的碳—碳双键被氢化饱和，因而其具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能：

较好的耐温性能，其脆化温度 -60°C ，最高使用温度达到 149°C ，在氧气气氛下其分解温度大于 270°C 。

优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（ 38°C ）100小时其性能下降小于10%。 优良的电性能，其介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一兆赫为 2.3×10^{-4} ；体积电阻是一分钟 $9 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$ ；二分钟为 $2 \times 10^{17} \Omega \cdot \text{cm}$ 。 良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或环烷油。 无需硫化即可使用的弹性体，加工性能与sbs类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无毒，符合美国fda要求。 比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。