

沃尔10kV三芯户内冷缩终端头 150-240

产品名称	沃尔10kV三芯户内冷缩终端头 150-240
公司名称	深圳润和鹏科技发展有限公司
价格	525.00/套
规格参数	品牌:沃尔 型号:150-240
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路59号301
联系电话	0755-82824322 13925243242

产品详情

沃尔冷缩电缆附件-15kv冷缩电缆附件

沃尔15kv三芯冷缩终端头 沃尔15kv单芯冷缩终端头的用途和特点：

电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体，具有良好的电气性能和机械性能，能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。电缆终端头广泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路港口和建筑等各个领域！

本公司长期供应公司产品包括：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱、环网柜、高低压开

关柜、环保高温硅胶电线、耐高温ptfe套管、导体连接管、热缩复合双壁管、硅橡胶管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花纹管、无卤环保pe交联电线、ktg管和空调铜铝连接管等2500多种产品，广泛应用于电子、电力、冶金、石化、煤矿及航天航空等领域，销售分公司遍及全国40多个大中城市，产品远销欧美、东南亚等60多个国家和地区，其质量稳定性

序号	名称	冷缩电缆户外终端
1	型号	50-630mm ²
2	标称电压(kv)：	26/35

3	允许最高持续运行电压(kv) :	40.5
4	耐受冲击电压(kv):	250
5	导体额定温度	与电缆一致
6	正常运行温度()	90
7	短路时温度()	250
8	传输容量	与电缆一致
9	短路容量	与电缆一致
10	爬电比距	大于3.1cm/kv
11	与设备连接执行标准	gb/t 14315
12	高度(长度)	520mm
13	接地部分允许通过的短路电流	不小于所选配的电缆
14	重量(kg/个)	三芯11.5kg/套

采用进口液体硅橡胶，确保优良的绝缘性和高恢复弹性，安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，与电缆本体同“呼吸”。