

塑胶跑道厂家,塑胶跑道,恒辉体育设施多图

产品名称	塑胶跑道厂家,塑胶跑道,恒辉体育设施多图
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:ER1271
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

混合型塑胶跑道面层的配比及喷涂

龙塑体育混合型塑胶跑道面料的配比

1) 跑道面料的配比：跑道面料为双组份材料（即跑道面料A和跑道面料B）

使用时需将两种面料混合搅拌均匀，其配比是（A:B）1：3

2) 跑道面料的配比：将配好的跑道面料+EPDM胶粒，其配比是（跑道面料：EPDM胶粒）1:1

混合型塑胶跑道面料的喷涂

1) 待跑道料固化成形后，方可在其表面喷涂面料（一般为红色）。首先将配比好的跑道面料按（1%-2%）加入适量的催化剂混合搅拌均匀，在搅拌过程中加入EPDM胶粒，然后将料倒入专业喷涂器喷涂在跑道料表面。喷涂时可根据面料的稀稠度加入适量的稀释剂（一般为跑道面料的3%-4%）。喷涂次序均匀喷涂两遍，务必使颗粒层平整均匀；面料包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用；

2) 喷胶人员施工前要计算好胶液用量，每一桶胶液所刮胶的长度，做好标记，做到心中有数，合理利用材料；

3) 运料动作要干净、快捷，倒料时分多次倒下，桶边的余料及时清理，保持桶外清洁，为喷胶人员创造良好的条件。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案

跑道及半圆区混凝土基础建造

1、碎石垫层

铺设碎石垫层150mm厚。碎石粒径为30-80mm，石粉填缝。

2、水泥石粉稳定层

铺设100mm厚6%水泥石粉稳定层，压实密度达到2.2kg/L，其厚度允许偏差5%，外观、表面平整坚实，无沙窝，无松散。

3、C20混凝土层

混凝土强度为C20，厚度100mm，混凝土表面要抹平（磨砂面），不得有浮土、沙、裂缝等现象。完成后平整度用3M直尺进行测量，平整度差在3mm内，误差面积之和不超过总面积的5%。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案

跑道及半圆区混凝土基础建造

1、碎石垫层

铺设碎石垫层150mm厚。碎石粒径为30-80mm，石粉填缝。

2、水泥石粉稳定层

铺设100mm厚6%水泥石粉稳定层，压实密度达到2.2kg/L，其厚度允许偏差5%，外观、表面平整坚实，无沙窝，无松散。

3、C20混凝土层

混凝土强度为C20，厚度100mm，混凝土表面要抹平（磨砂面），不得有浮土、沙、裂缝等现象。完成后平整度用3M直尺进行测量，平整度差在3mm内，误差面积之和不超过总面积的5%。