

# 恒辉体育设施\_塑胶跑道\_硬度弹性

产品名称	恒辉体育设施_塑胶跑道_硬度弹性
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:QS1914
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

## 产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

### 铅球场地施工

铅球投掷圆圈内为：混凝土面，100厚10%水泥石粉稳定层，100mm厚C10砼，1：2水泥砂浆，落地区均为草地。投掷圈应用钢板制成，其上沿应与圈外地面齐平。圈内地面应保持水平，低于钢圈上沿14~26毫米。投掷圈内沿直径应为2.135米（±5毫米），投掷圈边沿至少应厚6毫米，漆成白色。抵趾板应用木料制成，漆成白色，其形状应为弧形，以便使其内沿与投掷圈内沿重合。应将抵趾板安装在两条落地区角度线之间的正中位置，并固定于地面。抵趾板宽度为112~300mm，内沿弧长1.22米（±1厘米），高出圈内地面10厘米（±2毫米）。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

### 地基的施工及要求

塑胶跑道基础结构层施工应达到以下技术规范的要求:

- 1、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86;
- 2、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94;
- 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88;
- 4、《沥青路面施工及验收规范》GB 50092-96。

国家颁布的有关施工验收规范、操作规程、标准图及质量检验评定标准。

塑胶跑道基础层的防裂要求较高，不能因气候、环境条件而造成沥青混凝土出现裂缝，并影响到塑胶面层。沥青混凝土主要是为塑胶层提供一个平整、坚实的垫层，并在沥青混凝土压实后而塑胶层铺筑前，防止雨水下渗到下面结构层，以免日后水气上升积聚在塑胶层与砂粒式沥青混凝土之间，导致塑胶层隆起、剥离。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：  
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案：

复合型PU塑胶跑道面层

施工准备：

搅拌场所须先铺一层彩条塑料布，以确保地面整洁。

材料启用时，封盖须先清洁干净。

搅拌时搅拌机应正反互转，搅拌时间为2-3分钟，使材料充分搅拌。