

高低液位显示报警器

产品名称	高低液位显示报警器
公司名称	山东希必地电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:希必地 型号:RBT
公司地址	济南华强广场
联系电话	0531-88518798 15169081470

产品详情

高低液位显示报警器

(山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470 qq：3214673304)

产品还销往青岛、济南、烟台、潍坊、临沂、济宁、淄博、莱芜、威海、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、菏泽、德州、聊城

公司产品销往北京、上海、天津、重庆、河北、陕西、山西、河南、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、海南、四川、贵州、甘肃、宁夏等全国各地。

高低液位报警器性能特点

国际通用的电器接口便于施工

坚固、稳定的传感器适合恶劣工业场合；

抗干扰性强，可任意设置上下限节点及在线输出调节；

换能器内置温度传感器，实现测量值的实时自动温度补偿；

盲区也可人工设置，屏蔽探头附近干扰信号；

4~20MA电流输出，可选现场总线接口。

扣一曲年华的歌谣，唱冷了昨日的记号。再也不能看清曾经的脚印，也不能望穿来时的始初。只有记忆的风帆，麻木的寻找被涂改的路线，不知该如何才能找到一处歇脚之地靠岸。那长长的经年凤歌，又该怎样唱美岁月的婆娑。

此产品就是分为两部分，超声波液位计的探测头安装在你的罐顶，用法兰固定好即可；用三芯的线引导值班室，接到那个二次仪表上，二次仪表内有个蜂鸣器，我们出厂前会根据你提供的数据，设定好低位的报警值，到达相应位置，就会报警，平时的话呢，就是实时显示一个您罐内液位的高度。

应用领域

水及污水处理

泵房、集水井、生化反应池、沉淀池.化工厂储罐,加油站油库各种储罐等

电力、矿山

灰浆池、煤浆池、水处理 加油站等

性能指标

量程：0.3 ~ 5 M, 0.3 ~ 8 M, 0.5 ~ 15M, 0.3 ~ 30M

发射角：12° 最小显示分辨率：1MM

精度：±0.3% × 最大量程 温度补偿：自动温度补偿

工作频率：20 KHz ~ 43.0KHz

显示：四位八段LED数码管(可选LCD显示)

现场设置：通过变送器按键完成 标定：出厂标定,可现场校准

输出（可选）

模拟输出信号：0 ~ 20mA；4 ~ 20mA负载>300Ω；0 ~ 5V；1 ~ 5

数字输出：RS485（支持Modbus） 两组NPN开关输出

联系人：周经理

联系电话：0531-88518798

联系手机：15169081470

联系传真：0531-88518398

qq :3214673304 高低液位显示报警器