

# 硬度弹性塑胶跑道恒辉体育设施图

产品名称	硬度弹性塑胶跑道恒辉体育设施图
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:FU1295
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

## 产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

铁饼投掷区、跳远助跑道及砂坑工程、跳高场地施工

跳远跑道长42米，铺18mm厚塑胶面层，沙坑规格为5×7米，底部有渗水沟，沙坑底层为红砖、碎石层，上层为沙土。助跑道坡度：左右 1/100，跑进方向 1/1000。跳远踏板材质为杉木。

跳高场地：助跑区地面坡度 1/250，起跳区地面应平坦、坚实。

其他附件要求：撑杆跳插斗，要求不锈钢；起跳板：底座盖板分别用钢板焊接经热镀锌处理；跳板采用100mm厚杉木，尺寸为(1215±5)mm×(200±2)mm×100mm。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

混合型塑胶跑道铺装材的使用方法及配比

一)、混合型塑胶跑道施工前准备

- 1、检查材料包装是否完好（发现材料变质、变色应停止使用）；
- 2、基面是否达到施工要求（见附1）；
- 3、施工工具是否准备齐全（检查搅拌机等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理）。

## 二）、混合型塑胶跑道基础层防水处理的配比及铺设

底层材料铺设之前，先要对地基做防水或封底。封底采用封闭底胶+水泥+石英砂混合搅拌均匀后，人工进行坯刮，直到沥青基础无空隙后。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

塑胶跑道施工前要做哪些准备呢？作为专业生产塑胶跑道厂家的恒辉体育告诉您！

### 现场准备

- （1）勘察现场，并作好记录，有问题马上汇报，以便紧急磋商对策；
- （2）与甲方确认进场需要的施工场地和要完成的工作面，以便甲方提早做好准备。在适当位置设一处工地临时办公室和临时材料仓库，并设夜间值班处；
- （3）与甲方落实施工现场水电的供应及接驳点、运输通道等施工条件；
- （4）划定施工现场，施工人员严格在现场内施工；严禁非施工人员进入，确保质量与安全。