

护套线自动剥线机 护套线剥线机现货供应

产品名称	护套线自动剥线机 护套线剥线机现货供应
公司名称	上海晶程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:晶程 型号:KS-09L 重量:36kg
公司地址	上海市嘉定区黄渡镇春意路277号梅盛基地总部
联系电话	021-69978882 18001646887

产品详情

上海晶程机械有限公司凭借专业的行业知识和丰富的实践经验为企业提供全套的线束加工设备整体应用解决方案。伴随着中国电子加工行业的崛起和壮大，本公司开发研制了一系列电脑剥线设备，线束辅助设备、线束检测设备以及废线回收设备。主要产品有：电脑剥线机、半自动剥线机、同轴线剥线机、漆包线脱漆机、废线剥皮机等。

如需要咨询更多信息，请联系上海晶程机械有限公司客服人员：

上海晶程机械有限公司

地址：上海市嘉定区黄渡镇春意路277号E栋3楼 免费咨询热线：4000039210

吴小姐：15821658882（邮箱：wu@kingsing.sh）罗小姐：18001646887（邮箱：luo@kingsing.sh）

传真：021-39190165 QQ：2109613263

网址：www.caixianji.com www.duanziji.com

功能特点：

- 1) 本机为护套线专用自动剥线机，在剥线头时出线轮可自动向上抬起，减小剥皮阻力，线头最长可剥200mm。
- 2) 支持3层剥线功能，可对同轴线、扁护套线等分3层剥皮，将外层、中层、内层按不同的剥皮长度一次性剥掉。
- 3) 程序记忆功能，最多可存储99组程序，裁剥不同的线材时，只需调出相应的程序号即可，无需重复设置。
- 4) 跳导管功能：在剥线尾时，导管可自动向上抬起，因此可以使线尾的最大剥皮长度达到80mm左右。
- 5) 支持全剥、半剥、中间剥等多种剥线方式，本机亦可只使用其切割功能，用于切割排线、热缩套管等。
- 6) 护套线剥线机采用高精度步进电机驱动，且可通过程序修正脉冲量，可以达到极高的裁线精度。

技术参数：

适用线芯面积：0.1 - 10.0mm² 导管最大直径：10mm 切割长度：0 - 99999mm 剥皮长度：线头 0 - 200mm，线尾 0 - 80mm 中间剥最大段数：16处，前3段可独立设定剥口大小 切割公差： $\pm(0.002 \times L)$ (L表示切割长度) 剥线速度：3000 - 7000条/时 显示方式：全中文LCD显示
记忆功能：有，最多可存储99组程序 分层剥线功能：最多可分3层剥线，每层剥皮长度可自由设定
驱动方式：四轮驱动 刀片材质：钨钢刀 适剥线材：PVC、铁氟龙、玻璃线材 工作电压：220V/50Hz 110V/60Hz 额定功率：220W 产品净重：36Kg 外形尺寸：390 × 350 × 255mm