

# 高温玻璃板液位计系列

产品名称	高温玻璃板液位计系列
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:T(N)30ES、T(N)60ES 中心距: 3000mm
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

## 产品详情

### 概述

高温玻璃板液位计系列是我公司引进国外先进技术组织生产的，适用于石油、化工等工业领域高温容器内的液位指示。液位计采用高温玻璃及特殊垫片，解决了我国高温玻璃板液位计依靠进口的问题。

高温玻璃板液位计是在仪表表体与上阀门之间采用弯管连接，解决了由于物质热胀冷缩作用使液位计在高温作用下变形的问题，从而避免了因安装所产生的应力或热胀冷缩过程中产生的应力对玻璃板的损坏。

液位计强度高、耐高温、耐腐蚀。 液位显示清晰、直观。

可实现红绿双色显示和无盲区连续显示。

结构简单，安装、操作、维护方便，运行安全、可靠。

T(N)30ES、T(N)60ES高温透射式(双色)玻璃板液位计

T(N)30ESJ、T(N)60ESJ高温透射伴热式(双色)玻璃板液位计

R(N)40ES、R(N)60ES高温反射式(双色)玻璃板液位计 R(N)40ESJ

、R(N)60ESJ高温反射伴热式(双色)玻璃板液位计

注：也可根据用户要求制作无盲区高温（双色）玻璃板液位计

中心距： 3000mm（可根据用户需要特殊制作） 公称压力： PN6.3MPa

工作温度： 450 自动封闭压力： 0.3MPa 冲洗、排污接口：NPT1/2 内螺纹

（可根据用户需要特殊制作） 伴热蒸汽压力： 1.0MPa 伴热夹套接头：G1/2 外螺纹

（也可根据用户要求制作） 接液材质：碳钢、不锈钢（可根据用户要求制作）

法兰连接：HG/T20295-2009 DN20（可根据用户需要特殊制作）

注：当中心距超过2000mm时仪表本身自带支撑架