

# 高温高压玻璃板液位计系列

产品名称	高温高压玻璃板液位计系列
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:T(N)100AES、T(N)200AES 中心距: 3000mm
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

## 产品详情

### 概述

高温高压玻璃板液位计系列是我公司在多年生产仪表的基础上，引进吸收国外先进技术而开发的一种耐高压的直读式液位仪表。它广泛应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、等多个领域的高温高压容器内介质的液位观测。

高温高压玻璃板液位计系列的仪表主体采用高强度优质材料锻制加工而成，同时选用耐高温高压的玻璃和高强垫片，利用连通器原理和光的透反射原理可直接观测高压容器内介质的液位或界位。

液位计强度高、耐高压、耐腐蚀。 液位显示清晰、直观。

可实现红绿双色显示和无盲区连续显示。

结构简单，安装、操作、维护方便，运行安全、可靠。

t(n)100aes、t(n)200aes高温高压透射式(双色)玻璃板液位计

t(n)100aesj、t(n)200aesj高温高压透射伴热式(双色)玻璃板液位计

r(n)100aes、r(n)200aes高温高压反射式(双色)玻璃板液位计

r(n)100aesj、r(n)200aesj高温高压反射伴热式(双色)玻璃板液位计

注：1、除上述类型之外,还生产t100aesw、t200aesw、r100aesw、r200aesw系列无盲区高温高压式玻璃板液位计和tn100aesw、tn200aesw、rn100aesw、rn200aesw无盲区高温高压双色式玻璃板液位计。

2、高温高压双色玻璃板液位计不适用于测量如锅炉等高温高压容器中含有蒸汽或其它能腐蚀玻璃的介质的液位或界位。

中心距： 3000mm（可根据用户需要特殊制作） 公称压力： pn42.0mpa

工作温度： 450 自动封闭压力： 0.3mpa 冲洗、排污接口：npt1/2 内螺纹

（可根据用户需要特殊制作） 伴热蒸汽压力： 1.0mpa 伴热夹套接头：g1/2 外螺纹

（可根据用户需要特殊制作） 接液材质：碳钢、不锈钢（可根据用户要求制作）

法兰连接：hg/t20615-2009 dn20（可根据用户需要特殊制作）

注：当中心距超过1400mm时仪表本身自带支撑架